

郑州防火槽盒板

产品名称	郑州防火槽盒板
公司名称	郑州防火材料有些公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州金水区花园北路花半里2号楼701
联系电话	18937152118

产品详情

防火槽盒板

防火槽盒是我厂研制成功的新一代防火产品，主要由玻璃纤维增强材料和无机粘结剂制成。经国家建筑科学研究院、公安部河北消防科学研究所检测，质量达到规范要求。

产品特点:遇火后不会燃烧，从而阻隔火热蔓延，具有极其良好的防火阻燃效果，耐水、耐油、耐腐蚀、无毒、无污染；机械加工性好、能进行锯、钻、刨等机械加工，使用寿命长；电缆安装在槽盒内，环境整洁，清扫方便；应用范围:一般用于架空电缆、电缆隧道、电缆夹层、电缆竖井等电缆密集场所的阻燃分隔。以实现防止电缆着火延燃和重要电缆回路的防火（或阻燃）分隔目的。其中，无机防火槽盒，建议在户内干燥环境中使用。复合型防火槽盒特别适合在潮湿、含盐雾、化学气体地区以及严寒、酷热等各种环境条件下使用。性能指标: 、比重（g/cmm3）：1.8±0.2； 、吸水率（%）： 10； 、抗拉强度（mpa）： 40； 、抗冲击强度（kj/m2）： 35； 、搞弯曲强度干状（mpa）： 55； 、线膨胀系数（ / ）： 3.0×10-5； 、导热系数（w/mk）： 1； 、软化系数： 0.7； 、耐水性（室温清水中浸泡30天）：无异常； 、耐油性（10#机油中浸泡30天）：无明显溶涨裂纹等现象； 、耐碱性（1% naoh溶液中浸泡一周）：无明显溶涨裂纹等现象； 、不燃性试验：不燃材料

注意事项: 、槽盖与槽盒本体之间接合应严密，安装时采用连接件，以防松动。 、在槽盒两端以及较长槽盒内适当间距处宜施加阻燃分隔，一般宜用本厂生产的db-a3-jl-fhb型防火包进行封堵。