

全自动皮带秤托辊 智天转子秤 云南全自动皮带秤

产品名称	全自动皮带秤托辊 智天转子秤 云南全自动皮带秤
公司名称	潍坊智天工业自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道
联系电话	18953640292

产品详情

定量给料机全自动皮带秤全自动皮带秤

配料皮带秤

1.1.1:皮带秤的环境要求

皮带秤称安装时应远离风力、雨天、暴晒的环境

皮带秤称安装时应远离有震动源、腐蚀性气体、强磁场及大型电机设备干扰的场所

1.1.2皮带固定要求 皮带秤在安装时要求不得与主皮带发生任何关系。

在安装时皮带秤应采用独立的安装支架或平台，安装支架或平台必须稳固及水平。

皮带秤安装时应保证横向和纵向水平。

皮带秤电机必须与皮带秤主体安装在同一平台上，严禁驱动电机采用独立安装支架，安装时应确保驱动电机与皮带秤主动滚筒传动轴保持

良好的同轴度。

:当皮带秤采用涡轮蜗杆减速机时，在安装时要求蜗杆水平安装，且在上端。

1.1.2:皮带秤对供料设备的要求

当采用圆盘给料方式时，云南全自动皮带秤，在圆盘卸料部应安装受料器，受料器的出料咀及安装应等同于拖拉式的下料咀的要求

当采用拖拉式给料时，下料咀要求处料高度可调同时调整高度应满足对料流的堆积要求。同时出料咀出料面应做成沿料流方向的斜面

形状以便于大块物料的排除。

当采用拖拉式给料时，出料咀上部应设计安装闸板阀，以便于皮带秤的检修和调试。为保证皮带秤计量运行的稳定性和精度，要求该闸板

阀采用对开双闸板，闸板啮合线于皮带称输料方向一致。闸板的开度不小于出料咀有效出料截面。

料仓上端入料口应设置分料栅板或栅格，其单位下料口径不大于出料设备工作流量下的出料咀出料高度，以免发生料块阻塞下料

咀。

当设备工作环境温度长期处于冰点以下时，如果物料含水率足以使物料成块状时，应该在料仓上采取加热措施

皮带秤的特点

- 1、方便性：老式的计量设备，是需要人工进行干预的，而且费时费力，然而计量皮带秤的出现就打破了这种局面，矿山皮带秤，它可以自动进行称重，变得*加简单、方便、快捷了。
- 2、效率性：只要是皮带输送机在输送物料的话，计量皮带秤就可以在输送的过程之中同时完成称重的操作，也就是“边送边称量”的操作，这样的方法做到了连续不间断的计量，大大的提高了工作的效率；
- 3、准确度：计量皮带秤的稳定性比较好，全自动皮带秤托辊，在安装的时候把皮带秤段的皮带机架进行加固，粮食全自动皮带秤，两侧的机架也进行加固，这样便可以使计量皮带秤的准确度提高。

电子器件皮带秤构成

电子器件皮带秤关键由感应器、秤重架和秤重表明控制板三部分构成，秤重架是传动带上原材料向重量传感器的安装和传送设备，也是原材料秤重全过程中的一个变换阶段，是电子器件皮带秤关键的构成部分，其精密度和可靠性对电子器件皮带秤的特性起着关键性的功效。

电子器件皮带秤是一种类似皮带运输机的机器设备，给料全自动皮带秤，但传动带下边有一个重量传感器，它将无线传输数据赠给单片机设计，经单片机设计解决后以数据方式表明出去，具备瞬间总流量和积累总流量。皮带运输机的电动机是一种变频电动机，能够根据变频式方法更改走刀速率。

全自动皮带秤托辊-智天转子秤-云南全自动皮带秤由潍坊智天工业自控设备有限公司提供。潍坊智天工业自控设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。潍坊智天自控——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市临朐县城关街道，联系人：徐经理。同时本公司还是从事链板秤皮带秤，PL斗式秤配料控制系电子皮带秤，XZ空气输送斜槽螺旋计量称的厂家，欢迎来电咨询。