

安全瓶盖密封性测试仪

产品名称	安全瓶盖密封性测试仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

产品详情

安全瓶盖密封性测试仪

在食品包装行业，包装的密封性是保障食品安全的关键因素。无论是酒瓶瓶盖、PET瓶盖还是防盗瓶盖等，可靠的密封性是确保产品质量和消费者安全的基础。为了有效检测食品包装或是瓶盖的密封性能，包装密封检漏仪应运而生。

包装密封检漏仪采用先进的测试技术，适用于各种类型的食品包装和材质的瓶盖。例如酒瓶瓶盖的软木、PET瓶盖的热封层，还是防盗瓶盖的特殊结构设计，该设备都能准确评估其密封性能。

该设备的工作原理是，通过jingque控制测试条件，模拟实际使用中可能出现的各种情况，对瓶盖进行密封性检测。例如，它可以检测瓶盖在一定压力下的密封性能。通过这些测试，可以找出可能存在的问题，并提供解决方案，以提高产品的质量和安全性。

在食品包装行业，三泉中石的包装密封检漏仪的作用不可忽视。首先，它可以有效地识别出存在密封问题的瓶盖，防止产品在运输和存储过程中因泄漏而造成的损坏和浪费。其次，通过持续的质量监控和数据分析，可以帮助企业优化生产工艺和流程，提高产品的密封性能和质量。此外，对于防盗瓶盖等特殊设计的瓶盖，包装密封检漏仪还可以提供更别的安全性和可靠性保障。

技术参数

测量范围	0 ~ 0.6MPa
测量精度	± 1%
保压时间	1-9999s
气源接口	8mm聚氨酯管
机器尺寸	430mm × 330 × 170mm(长宽高)
重量	8Kg
气源压力	0.4MPa ~ 0.9MPa (气源用户自备)
工作温度	15 -50
相对湿度	高80%,无凝露
工作电源	220V 50Hz

参照标准

2015年国家药包材标准

正压密封性测试仪产品配置

标准配置：主机、密封桶

选购件：耐压桶、测试架、软管封闭性测试装置、非标装置

安全瓶盖密封性测试仪

此为广告