

自动旋盖测力仪

产品名称	自动旋盖测力仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

产品详情

自动旋盖测力仪

瓶盖开启力测试仪是一种专用于测试瓶盖开启力的精密仪器，适用于保温瓶盖、矿泉水瓶盖、化妆品瓶盖、塑料瓶盖等各类瓶盖的开启力测试。对于保障瓶盖产品的质量和提高生产效率具有重要作用。

该测试仪采用先进的传感器技术和电子数显技术，具有使用简单、操作方便、测量准确、性能稳定等优点。仪器采用高精度传感器，能够快速准确地测量瓶盖的开启力，并直接显示在数显屏幕上，方便读取和记录。

瓶盖开启力测试仪的应用范围广泛，例如在保温瓶盖方面的应用尤为突出。保温瓶盖是瓶体保温材料与外界隔绝的一种密封形式，开启力的大小直接影响到保温瓶的保温效果和使用寿命。使用该测试仪可以快速准确地检测保温瓶盖的开启力，有效控制产品质量和保障使用安全。

此外，该设备在矿泉水瓶盖、化妆品瓶盖、塑料瓶盖等其他类型的瓶盖测试中也有着广泛的应用。对于不同种类的瓶盖，只需更换相应的夹具即可完成测试，方便快捷。

瓶盖开启力测试仪在检测瓶盖开启力的同时，还可以用于研究瓶盖材料的力学性能、耐老化性能等方面的检测。一机多用，既能够满足生产线上大批量样品的质量检测，又可以进行实验室内的精细研究。

技术参数

量程范围	5Nm (10Nm 量程可选)
测量误差	1级
夹持范围	5mm ~ 170mm
自动旋紧速度	10r/min (可调)
数据存储	1-255组
外形尺寸	375mm × 460 × 700mm (长宽高)
重量	36kg
工作温度	15 -50
相对湿度	80%,无凝露
工作电源	220V 50Hz

参照标准

GB/T 17876包装容器 塑料防盗瓶盖、BB/T 0025、BB/T 0034(GB/T 14803)、ASTM D 2063、ASTM D 3198、ASTM D 3474

产品配置

标准配置：主机、微型打印机、自动旋紧装置

选购件：测试软件、通信电缆

自动旋盖测力仪

此为广告