

双层桥架 合肥景盛 桥架

产品名称	双层桥架 合肥景盛 桥架
公司名称	合肥景盛电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经开区深圳路与莲花路交叉口联东U谷15幢
联系电话	15856398609

产品详情

铝合金桥架是以铝为基的合金统称。关键合金元素有铜、硅、镁、锌，桥架，主次合金原素有镍、铁、钛、铬等。铝合金相对密度低，但抗压强度较高，贴近或超出耐热铸铁，塑性变形好，可生产加工成各种各样铝型材，双层桥架，具备的导电率、传热性和抗蚀性，桥架厂家，工业生产上普遍应用，需求量仅次钢。电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构，由支架、托臂和安装附件等组成。?电缆桥架被广泛运用在我们的日常环境中，国家发展的更好，人们生活的更幸福对生活品质的要求更高，了解并知道电缆桥架的作用有助于我们更好的利用来为我们的生活服务。欢迎咨询我们带您享受更高质量的生活。电缆桥架安装时应注意哪些?1.外观检查??电缆桥架进入施工现场，应提交下列资料产品出厂合格证、省市级质监站定期检验报告及有关技术鉴定文件等电缆桥架板材厚度应满足有关要求。2.电缆桥架的安装位置桥架水平敷设时，距地高度一般不宜低于2.5m。3.支吊架的安装电缆桥架的支吊架质量应符合现行的有关技术标准电缆桥架水平敷设时，支撑跨距一般为1.5~3m一试垂直敷设时，固定间距不宜大于2m两相邻桥架托臂之间水平高度差不应大于10mm，两相邻桥架托臂垂直中线的垂直偏差不应大于20mm。

桥架使用的跨接线用于两节桥架之间的连接，除起到漏电保护的作用外，桥架之间还可以使用可采用

镀锌连接板作跨接线，将桥架连成一体，在连接板两端的两个连接螺栓上安装镀锌分层桥架，先安装上部，再安装下部，上部之间的间距应留出一定距离，有利于后期电缆敷设和维修。将各桥架连接起来，防止漏电时有桥架不与其他桥架连接而造成人身伤害的漏电，使用后将有地线将各段桥架连接到地面。电缆桥架的妙用所在：你会发现在很多的行业中，电缆桥架，这款桥架能够带给我们的帮助是很大的，它可以让导线的外观看起来更加好看，同时你还会发现这款桥架能够让你的导线变的更加安全，这对我们来说确实是的。当然对我们来说，我们还可以了解到这款桥架对于防火性能也是有很大的帮助。如果你担心火灾的发生，那么使用这款桥架就是一个正确的决定。这也就是说，电缆桥架所能带给我们生活上的帮助是非常大的，并且它还能保证安全上的问题，这还是非常重要的。电缆桥架由槽式、托盘式或梯级式的直线段、弯通、三通、四通组件以及托臂（臂式支架）、吊架等构成具有密接支撑电缆的刚性结构系统的全称。电缆桥架得到广泛关注产品选用**冷轧钢板，表面工艺有冷镀锌、热镀锌、静电喷涂、防火涂料、烤漆等。其主要部件是电缆桥架安装时的支托，是通过立柱和托臂来完成的。立柱是支撑电缆桥架的主要部件；而桥架的荷重是通过托臂传递给立柱的。因此立柱和托臂是电缆桥架安装的两个主要部件。

选择玻璃钢桥架的四点理由：一、玻璃钢桥架重量很轻，有钢的抗压强度和延展性。玻璃钢桥架的拉伸远超钢的材料。玻璃钢桥架的原材料是环氧树脂和玻纤。二、玻璃钢桥架总体工程造价低构造简易，营造便捷，能够节约人力、物力。三、玻璃钢桥架抗腐蚀。环境不同时安装桥架的材料不同。四、玻璃钢桥架使用期限能超过三十年。电缆桥架的所有零件都是经过镀锌共计加工的，看上去比较美观。制作材料一般是使用的冷轧钢板。电缆桥架一定要注意对外界电磁干扰要有很好的屏蔽作用，由于一些特殊的工作环境，就要求电缆桥架的设计一定要有抗强腐蚀性的能力。由于电缆桥架是金属构件，所以一定要有非常良好的接地。还需要使用防火性能强的材料加以制作。电缆桥架的设计不仅要注重外表的美观，重要的是一定要保证使用者的安全。随着我国建筑行业的不断发展，电缆桥架正在不断的提高国产比例。电缆桥架有很多种分类，经常使用的就是梯级式的电缆桥架了，这种桥架拉伸起来很方便，使用起来很方便和且散热、透气性能也非常好，尤其适于大型的电缆的铺设，而且高压、低压的电缆都能使用此种桥架进行的架设。

双层桥架-合肥景盛(在线咨询)-桥架由合肥景盛电器设备有限公司提供。合肥景盛电器设备有限公司是一家从事“抗震支架,管廊支架,桥架”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“景盛”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使合肥景盛在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！