

江西消火栓箱 一鸣消防质量好 组合式消火栓箱

产品名称	江西消火栓箱 一鸣消防质量好 组合式消火栓箱
公司名称	合肥一鸣消防科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区双凤路和九顶山路交叉口
联系电话	15256960119 15256960119

产品详情

消火栓箱按是否配置消防软管卷盘分为：（1）不配置消防软管卷盘式，不标注代号；（2）配置消防软管卷盘式，代号Z。消火栓箱按是否配置应急照明灯分为：（1）不配置应急照明灯式，不标注代号；（2）配置应急照明灯式，江西消火栓箱，代号D。消火栓箱日常注意事项：锁闭消火栓所使用的锁具一般为“通锁”，一把钥匙能打开所有消火栓，物业值班人员随身携带钥匙；发生火灾时，物业人员一时间启动应急预案，使用消火栓、灭火器扑救初起火灾。消火栓箱工艺方法：消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口，核定后再稳固消火栓箱，箱体找正稳固后再把栓阀安装好，栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧，箱门开后应灵活。

消火栓箱工艺方法：消火栓箱体安装在轻体隔墙上应有加固措施。启动消防水泵的按钮，分体式消火栓箱，应设在消火栓箱内或设消火栓的墙壁的壁完内。消火栓箱工艺方法：室内消火栓宜设在墙壁的壁联完内，并设有玻璃门进行保护。若采用消火栓箱时，消火栓箱的凸出部位，组合式消火栓箱，不应影响安全疏散。消火栓箱体要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等)。室内消火栓的栓口出水方向应该安装在方便与消防水带的敷设，好的角度是与墙面成90度角或者是开口向下。

消火栓箱的油漆表面应平整一致，并用手将其完全结合。喷墨烘烤工艺具有耐腐蚀性和耐高温性的各种特性。因此，当将消火栓箱用于隐蔽安装时，室内消火栓箱，基本上不需要

二次腐蚀保护。消火栓箱工艺方法：消火栓箱体安装在轻体隔墙上应有加固措施。启动消防水泵的按钮，应设在消火栓箱内或设消火栓的墙壁的壁完内。消火栓箱按箱门型式分为：（1）单开门式，不标注代号；（2）双开门式，代号2。室内消火栓配置标准：喷嘴直径16mm和19mm的消防水，消火栓的流量2.5L/S时宜配置直径为11mm或13mm的消防水。

江西消火栓箱-一鸣消防质量好-组合式消火栓箱由合肥一鸣消防科技有限责任公司提供。江西消火栓箱-一鸣消防质量好-组合式消火栓箱是合肥一鸣消防科技有限责任公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。