微型防爆红外摄像机厂家电话

产品名称	微型防爆红外摄像机厂家电话
公司名称	深圳市容方科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道恒通工业城14栋209室（注册地址）
联系电话	暂无

产品详情

微型防爆红外摄像机

防爆性能符合gb3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备
第1部分:通用要求》、gb3836.2-2000《爆炸性气体环境用防爆电气设备
第2部分:隔爆型“ d ”》的规定制成隔爆型结构。 内部编号: rfm108c 产品型号：rfkb-ex
防爆级别：exd ii ct6 防护等级: ip66 温度等级: t6 产品材质：铝合金
(如用于腐蚀性环境,可选用不锈钢材质) 功能特点： 内置高亮度红外灯,配合3.6
mm,4mm,6mm等多种焦距镜头，15米红外可视距离，可见光不足时红外灯自动开启，可在夜晚和光线较差时使用 应用特种防爆玻璃，光通率高，完全消除红外灯光晕
纳米隐形雨刷，不粘水，不粘油，排斥灰尘
全铝合金整体成型，表面喷涂处理，防爆，防尘，防水，外形小，重量轻

适用环境：具有 ii a、 ii b、 ii c类可燃性气体，引燃温度组别为t1-t6组的1区、2区，可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所，也适用于引燃温度组别为t1-t6 组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所。如：石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存 等。

型号/电视制式	rfkb-ex pal/ntsc
防爆标志	exdiict6
防护等级	ip66

电气连接	复合电缆输出
图象传感器	1/3"sony ccd 芯片
解析度	480/540/650/700 tvline
最低照度	0lux（红外灯开启）
红外距离	15米
红外开关	照度低于0lux自动开启
镜头	3.6mm/4mm/6mm 等
供电电压	dc12v
工作电流	≤500ma
信噪比	＞50db
环境温度	-25°C~+70°C
大气压力	86~106kpa
相对湿度	≤95%rh（+25°C）
外形尺寸	¢119mm ×108 mm(长)
出线孔规格	g 1/2 " * 1个
重量	≤1.7kg

微型红外防爆摄像机

外形尺寸：¢119mm ×108 mm(长)

出线孔规格：g 1/2 " * 1个

重量：≤1.7kg

底座安装孔位:

防爆挠性连接管

http://www.szrongfang.cn http://www.xjrongfang.com http://www.szrongfang.net http://www.szrfdz.com
http://www.szrfdz.net http://www.bjrongfang.com http://www.rfex.net http://www.rfexcctv.com