

微型防爆红外摄像机厂家电话

产品名称	微型防爆红外摄像机厂家电话
公司名称	深圳市容方科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道恒通工业城14栋209室（注册地址）
联系电话	暂无

产品详情

微型防爆红外摄像机

防爆性能符合gb3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备

第1部分:通用要求》、gb3836.2-2000《爆炸性气体环境用防爆电气设备

第2部分:隔爆型“d”》的规定制成隔爆型结构。内部编号:rfm108c 产品型号:rfkb-ex

防爆级别:exd ct6 防护等级:ip66 温度等级:t6 产品材质:铝合金

(如用于腐蚀性环境,可选用不锈钢材质) 功能特点: 内置高亮度红外灯,配合3.6

mm,4mm,6mm等多种焦距镜头,15米红外可视距离,可见光不足时红外灯自动开启,可在夜晚和光线较差时使用 应用特种防爆玻璃,光通率高,完全消除红外灯光晕

纳米隐形雨刷,不粘水,不粘油,排斥灰尘

全铝合金整体成型,表面喷涂处理,防爆,防尘,防水,外形小,重量轻

适用环境:具有 a、 b、 c类可燃性气体,引燃温度组别为t1-t6组的1区、2区,可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所,也适用于引燃温度组别为t1-t6组的20区、21区、22区,含有可燃性粉尘混合物的场所。如:石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等。

型号/电视制式	rfkb-ex pal/ntsc
防爆标志	exdiict6
防护等级	ip66

电气连接	复合电缆输出
图象传感器	1/3"sony ccd 芯片
解析度	480/540/650/700 tvline
最低照度	0lux (红外灯开启)
红外距离	15米
红外开关	照度低于0lux自动开启
镜头	3.6mm/4mm/6mm 等
供电电压	dc12v
工作电流	500ma
信噪比	> 50db
环境温度	-25 ~+70
大气压力	86~106kpa
相对湿度	95%rh (+25)
外形尺寸	∅ 119mm × 108 mm(长)
出线孔规格	g 1/2 " * 1个
重量	1.7kg

微型红外防爆摄像机

外形尺寸：∅ 119mm × 108 mm(长)

出线孔规格：g 1/2 " * 1个

重量： 1.7kg

底座安装孔位:

防爆挠性连接管

<http://www.szrongfang.cn> <http://www.xjrongfang.com> <http://www.szrongfang.net> <http://www.szrfdz.com>
<http://www.szrfdz.net> <http://www.bjrongfang.com> <http://www.rfex.net> <http://www.rfexcctv.com>