

# 防火分区防火卷帘门出售 兴元建材 新密防火分区防火卷帘门

产品名称	防火分区防火卷帘门出售 兴元建材 新密防火分区防火卷帘门
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

## 产品详情

### 疏散楼梯应安装防火门

根据测算，烟气水平方向流动速度为每秒0.3-0.8米，垂直方向扩散速度为每秒3-4米，因此只需1分钟左右就可以扩散到几十层高的大楼，疏散楼梯就会形同虚设。

在一些设置正压送风系统的防烟楼梯间内，新密防火分区防火卷帘门，如果将墙体用防火卷帘替代，火灾报警后，正压送风系统启动，而防火卷帘是以两个探测作为控制信号，因此并未开始下放。

按照规范要求，防烟楼梯间的余压值应达到40帕至50帕，防火分区防火卷帘门生产厂家，但系统设计风量时不会考虑防火卷帘开启的因素，防火分区防火卷帘门出售，此时楼梯间就会有较大的开口面积，必然影响楼梯间的防烟效果。

### 设置防火分区简单有效的办法是设置防火墙

设置防火分区简单有效的办法是设置防火墙。在一些不便设置防火墙的场合，防火分区防火卷帘门多少钱？，可用防火卷帘代替防火墙。作为代替防火墙的防火卷帘，必须具有良好的防火、耐火、隔热、挡烟、耐压、抗老化、耐腐蚀、高温强力好和受热不变形等性能。其中，防火、耐火和隔热是不可缺少的基本性能。

因此，我们可以预见，无机防火卷帘将继续成为市场的主导产品，而钢质防火卷帘将成为补充，但是未来几年内并不会退出市场。将来，或许会像某防火卷帘企业指出的，将会稳定占据较小的市场份额。

## 双轨无机布防火卷帘跨度大

防火卷帘（双轨无机布基）主要用于大跨度，超高度及人较多的公共场所使用。如大型的商场超市、医院等。它具有重量轻、耐火性能好等优点。

双轨双帘就是采用一机双轴、双卷帘、双导轨组成的防火卷帘门，其耐火时间大于4小时，背火面温升140度，产品符合Q/320201SAZ01-2001标准要求，背火温度大大低于钢质防火卷帘门，是目前理想的防火产品。

防火分区防火卷帘门出售-兴元建材-新密防火分区防火卷帘门由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司是从事“防火门窗,木质防火门,钢质防火门,隔热防火门,免漆防火门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：闫经理。同时本公司还是从事河南木质防火门，木质防火门生产厂家，隔热木质防火门的厂家，欢迎来电咨询。