

## J系列机动泵

产品名称	J系列机动泵
公司名称	德州市金成液压机具厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	山东省德州市商贸开发区88号
联系电话	0534-2419800 13583412615

## 产品详情

产品介绍技术参数：高压额定压力(mpa)：63mpa 高压额定排量(l/min)：0.8l/min 低压额定压力(mpa)：..mpa 低压额定排量(l/min)：..l/min 油箱容量(l)：16l 电机功率/驱动功率(kw)：5kw 重量(kg)：52kg 外形尺寸(mm)：1025\*540\*800mm 性能参数 jbs0.8l系列机动泵重量轻、体积小、工作可靠、操作方便，是一种便携式超高压液压机动泵站。启动方便，运行可靠。配用高性能的转换阀，可交替操作两台工具，使抢险工作更快捷有效。双极输出压力高低压自动转换，加快抢险速度。使用进口优质液压油，无渗漏带锁快速接头，体积小、重量轻、可方便的放在汽车后背箱内，可接驳全套液压破拆工具。采用先进的径向柱塞泵和日本本田公司小型汽油机做动力，输出油量大，工作效率高，可满足交通事故救援、地震等灾害救援，意外事故救援等复杂地形或难于进入地区的救援抢险工作的要求。主要与专业破拆工具配套使用；结构紧凑、机动性强、轻便、外形美观，油管可快速接驳工具，发动机冷却条件好。使用及维护 它配备两套接口，可同时接两台工具，通过操作手动换向阀可使其中任意一台工具工作，可节省营救过程中的操作时间。它具有高、低压两级压力输出，能根据外部负载的变化自动切换高、低输出压力。低压工作时，输出大流量，使配套工具在空行程时快速运动，节省时间。在配套工具负载工作时，则自动切换成高压、小流量供油以满足配套工具的工作需要。这就既可降低重量，又能满足使用要求，使用范围广，具有高、低压两级压力输出，自动转换、加快抢险时间在大型事故救援中能够同时接驳两套工具并同时为两套工具提供动力，使用航空液压油，可在-30℃~55℃环境温度下工作，可长时间使用，无需准备时间，可保持连接状态与工具同时移动，噪音低，很适合做为液压破拆工具的动力源

注意事项 其他说明  
jbs0.8l系列机动泵 带手动换向阀 / 单泵双油路交易说明 订货前付百分之30的定金 余款快递代收