

FTTB三网合一光缆分纤箱

产品名称	FTTB三网合一光缆分纤箱
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	110.00/个
规格参数	普纬达:-40 ~ +60 三网合一箱:0.2 宁波:70 kPa ~ 106 kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

本公司结合行业需求，研发生产移动、联通、电信三网合一光缆分纤箱，采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。产品广泛应用于各种通信场景，如小区、楼宇、农村等。公司拥有一流的生产设备和研发团队，致力于为客户提供高质量的产品和优质的服务。如有任何需求，请随时联系我们。

主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度；
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长；
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性；
- 4.采用熔接盘和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层，而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘支持6片，满足施工过程中任意形式的接续；
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理；
- 7.门锁采用***户外防水锁，箱体挂墙安装；
- 8.具有临时尾纤存储区域；
- 9.支持各种光纤连接头的管理，如sc、lc、st、mt-rj等。

特点：采用模块化、无跳纤结构，壁挂式安装。可通过灵活的增加插片式光分路器的数量，实现多路光缆的接入和分配。产品广泛应用于各种通信场景，如小区、楼宇、农村等。公司拥有一流的生产设备和研发团队，致力于为客户提供高质量的产品和优质的服务。如有任何需求，请随时联系我们。

产品特点：
采用工***冷轧钢板，静电喷涂室外防水粉末，抗压能力强，防护等级：IP55级；
产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用，操作方便灵活；

采用***的防盗锁和活动铰链结构设计，开闭轻巧，灵活更有利于溶解配线工作；

主要用于光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等；

可配置标准插片式分光器安装槽，便捷插入分光器；

在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘支持6片，满足施工过程中任意形式的接续。

工作温度：-40 +60

相对湿度： 95% (+40 时)

大气压力：70 106Kpa

贮运温度：-40 +60

防潮防雨防尘防盗符合 YD/T988-1998标准

主要技术参数：

插入损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模 0.18dB 多模 0.30dB

回波损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模PC 45dB UPC 50dB APC 60dB

绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$ /500VDC

耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧

箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在外端应能承受的垂直压力大于200N