

三菱电机批发HG-JR203,HG-JR203B,HG-JR203价格

产品名称	三菱电机批发HG-JR203,HG-JR203B,HG-JR203价格
公司名称	上海黎雨自动化设备有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	三菱:1 不限:2 日本:3
公司地址	上海嘉定区曹安公路2300弄10栋19号
联系电话	13661558636 13162007958

产品详情

三菱伺服电机HG-JR203与HG-JR203B产品规格 [适用系列] MR-J4系列 [电压等级] 200V [指令接口] CC-Link IE现场网络接口、SSCNET III/H接口、通用接口 [适用电机] . CC-Link IE现场网络接口 MR-J4-200GF、MR-J4-350GF、MR-J4-200GF-RJ、MR-J4-350GF-RJ、MR-J4-200B-RJ010、MR-J4-350B-RJ010 . SSCNET III/H接口 MR-J4-200B、MR-J4-350B、MR-J4-200B-RJ、MR-J4-350B-RJ . 通用接口 MR-J4-200A、MR-J4-350A、MR-J4-200A-RJ、MR-J4-350A-RJ [电源设备容量] 3.5kVA [连续特性] 额定输出2kW、额定转矩6.4N·m [转矩] 19.1N·m (25.5) [额定转速] 3000 r/min [转速] 6000 r/min [瞬时允许转速] 6900 r/min [连续额定转矩时的功率比] . HG-JR203 : 82.4kW/s . HG-JR203B : 74.8kW/s [额定电流] 11A [电流] 32A (43) [惯量J] . HG-JR203 : 4.92 . HG-JR203B : 5.42 [***负载惯量比] 10倍以下 [速度·位置检测器] 位置·增量共用22位编码器(伺服电机每转的分辨率: 4194304pulses/rev) [油封] 有 [耐热玻璃] 155(F) [振动等级] V10 [轴的容许载荷] L 40mm, 径向 323N , 轴向 284N [重量] . HG-JR203 : 7.5kg . HG-JR203B : 8.9kg HG-JR203B带电磁制动器的伺服电机的保持用电磁制动器的特性: [形式] 无励磁动作型(弹簧制动)安全制动器 [额定电压] DC 24V(0~10%) [消耗功率] 11.7 W [线圈电阻] 49 [电感] 0.37 H [制动器静摩擦转矩] 6.6 N·m [解除延迟时间] 0.09 秒 [制动延迟时间] 直流切断 0.03秒 [容许制动工量] 每次制动64J, 每小时640J [电机轴上制动器的晃动] 0.01~0.8度 [制动器寿命] 制动次数5000次, 1次制动的工量64JHG-JR203,HG-JR203B,HG-JR203价格,HG-JR203K,HG-JR203BK