

陕西玻璃钢水箱 宝鸡玻璃钢水箱

产品名称	陕西玻璃钢水箱 宝鸡玻璃钢水箱
公司名称	武城县恒信空调设备有限公司
价格	8900.00/普通
规格参数	
公司地址	德州山东武城鲁权屯开发区
联系电话	86-4006351893 13639456788

产品详情

smc组合式水箱是目前国际上采用的新型水箱。由整体优质的smc水箱板拼装而成。其特点是采用食品级树脂，因此水质好，清洁无污染；具有强度高，重量轻，耐腐蚀，外型美观，使用寿命长，保养管理方便等特点。我公司生产的smc组合式玻璃钢水箱是国家建筑材料工业局和建设部[1999]330号文件第一批推荐的产品，完全符合国家建筑工业局标准jc658.1-1997的技术性能要求。该水箱经国家有关部门检测，水箱符合gb/t17219-98《生活饮用水输配设备及防护材料的安全性评价规范》要求，水质符合国家《生活饮用水标准》gb5749-85。广泛适用于工矿，企事业单位、住宅、宾馆、饭店等建筑，作为生活饮用水、中水处理、消防用水及其他用水储水设施。smc模压单板性能及规格 smc模压单板是采用食品级树脂生产的smc片材，经高温、高压、机械压制而成。在制造工艺上，采取机压成型的制作方法。增加了抗震、抗冲击的强度、克服了手糊制品强度不均匀的缺陷，提高了耐压强度和使用寿命；在外型设计上，板块中部呈凹陷弧度，提高了水箱的承压能力，同时板块四周没有45度和90度的凸缘，组装时不用边角连接件，更具有柔韧性和灵活性，水箱板块规格有：1000×1000mm;1000×500mm;500×500mm。厚度有5mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm。其中5mm厚度板专用做水箱盖板。因而可任意拼装成所需容量的水箱。单板理化性能 水箱性能 项目 性能指标 拉伸强度,mpa 60 弯曲强度,mpa 100 弯曲模量,gpa 7.0 巴氏硬度 60 吸水率,% 1.0 玻璃纤维含量,% 25 项目 要求 渗透性 装满水后无渗漏 满水变形 装满水后,侧壁最大变形不超过水箱高度的1.0%,底部中心最大变形不超过10mm 水质 符合gb5740 smc水箱构造 smc组合式玻璃钢水箱是由smc模压板块、密封材料、金属结构件及配管系统现场组装而成。给设计和施工带来极大方便。一般水箱按标准设计，特殊水箱需要专门设计。可根据用户需要组装0.125~1500立方米的水箱。若原有水箱需要更换，不需要改造房屋，适应性很强。专门研制的定型产品密封带，该密封带无毒、耐水、弹性大、永久变形小，紧固密封。水箱整体强度高，无渗漏，无变形，保养，检修方便。注:钢支架规格尺寸要与箱板单元板块之间连接缝配合，水位高h 3000mm时选用[100槽钢,h mm时选用[120mm，丁字钢相应变化，角钢与混凝土条基之间加支撑点。