

山西保温材料板安装规格尺寸

产品名称	山西保温材料板安装规格尺寸
公司名称	山东华能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园
联系电话	15753903111 15753903111

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东华能保温材料有限公司

挤塑板是一种新型环保建筑材料，一直以来都深受广大新老客户朋友的青睐。为了保证挤塑板发挥它更好的使用价值，在运输过程中要注意以下几方面的问题：

一、防雨

有时候在长途运输的过程中，天气因素是人们不能控制的，为了避免突然而至的雨水，所以在运输之前好要在挤塑板的上方盖上雨布，做好防护措施。

二、防火

挤塑板若是不慎和明火发生接触，也是会引起火灾的，这样不仅会造成经济上巨大的损失，还会对运输人员的安全造成威胁。所以说人们在运输过程中一定要多加注意，避免明火和材料进行接触。还要注意的是运输人员在运输的过程中一定不能抽烟。

三、避免挤压

虽然挤塑板的性能比较稳定，但在受到重物挤压之后也是会出现损坏的情况，一旦出现损坏，挤塑板的使用性能就会大打折扣，这就需要人们在运输过程中多加注意，一定要避免重物的挤压，而且材料之间还应该做好缓冲措施，这样才能更好地保证挤塑板的使用性能，也可以避免不必要的损失。

做好以上运输过程的问题，保温材料板安装，有的华能挤塑板在实际应用中更能发挥良好的使用价值。

挤塑板因其具有多种良好的性能而被很多行业广泛使用，更是众多家装材料中的材料。那么挤塑板凭什么可以成为家装材料中的材料呢？接下来挤塑板生产厂家为您解答。

挤塑板具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率，优势不言而喻。实践证明20mm厚的XPS挤塑保温板，其保温效果相当于50mm厚发泡聚，120mm厚水泥珍珠岩。因此挤塑板是目前地暖保温材料佳之选。

高抗压性：由于XPS挤塑板的特殊结构，其抗压强度高、抗冲击性强，根据XPS挤塑板的不同型号及厚度其抗压强度达到150~700Kpa以上，能承受各系统地面荷载，广泛应用于地热工程、机场跑道、高速公路、地暖、广场地面、大型冷库及车内装饰保温等领域。

重量轻：XPS挤塑板的质量是相对较轻的，这一性能有效地降低墙体的承载力，且便于切割和运输，安装也非常方便。

的环保性能：XPS挤塑板化学性能稳定，不挥发有害物质，对人体无害，生产原料采用环保型材料，不产生任何工业污染，也成为大家非常认可的新型环保建材。

山西保温材料板安装规格尺寸由山东华能保温材料有限公司提供。山东华能保温材料有限公司在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东华能保温一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：穆经理。