

# 宿迁发泡橡塑保温棉厚度规格厂家供货“本信息长期有效”

产品名称	宿迁发泡橡塑保温棉厚度规格厂家供货“本信息长期有效”
公司名称	山东华能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园
联系电话	15753903111 15753903111

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东华能保温材料有限公司

橡塑保温棉的主要原料是丁晴橡胶和聚(NBR/PVC)，质地柔软，导热系数低，使用温度-40~105 °C。具备相互独立的闭泡结构，形成密闭的空气层，隔热性能良好，属于难燃材料，阻燃效果达到国家B1级标准。主要用于中央空调冷冻室、建筑、船舶、车辆等行业的各种水、蒸汽管道的保温隔热，并取得了理想的使用效果。保温材料是影响建筑节能的因素之一，保温材料的研制生产及其在建筑中的应用越来越受到国内外的重视。

橡塑保温管进行详细的介绍，它具有很高的弹性，因而能限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。同时橡塑保温管具又有良好的绕性及韧性，施工中容易处理弯曲和不规则的管道，而且可以省工省料。安装方便，外形美观，因本产品富柔软性，安装简易方便。管道安装：可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用铝箔胶带粘合而成。

橡塑保温管的导热系数是衡量自身隔热效果的重要指标，导热系数越低，热量流动传递的损失越小，保温隔热性能就越好。当平均温度为0摄氏度时，发泡橡塑保温棉厚度规格，橡塑保温管的导热系数为0.034W/m.k，而它的表面放热系数高，因此在相同的外界条件下，使用厚度相对薄的本产品，便能达到传统保温材料相同的保温效果。橡塑保温管含有阻燃减烟原料，燃烧是产生的烟浓度极低，而且遇火不融化，不会滴下着火的火球，燃烧性能等级为B1级难燃物体，安全有保保证

宿迁发泡橡塑保温棉厚度规格厂家供货“本信息长期有效”由山东华能保温材料有限公司提供。山东华能保温材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东华能保温——您可信赖的朋友，公司地址：临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园，联系人：穆经理。