

# 热风换热器生产厂家 甘肃热风换热器 博宇源工厂

产品名称	热风换热器生产厂家 甘肃热风换热器 博宇源工厂
公司名称	山东博宇环保节能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区济南市历城区工业北路201号南全福工业区
联系电话	19854167080 19854167080

## 产品详情

山东省博宇环保节能设备有限责任公司成立时间2011年，是一家从事废水处理、各种各样盐干燥、化工厂、微生物发酵等工艺技术制作、建设工程及咨询、环保科技及设备开发与合作的现代公司。企业拥有一支多年从事环境保护工作高素质的技术性团队，并借助山大、山东理工大学等一批业界运营专员所组成的顾问团队为主心骨，拥有现代化工业园厂房、进的生产加工设备及其设备制造管理队伍。

管壳式换热器的传热功能体现在哪些方面

- 1.传热面积，即传热面积的大小，是直接反映螺旋板换热器质量的标准。螺旋规划是传热管的首。为了更好的接触其他物体，接触面积越大，传热越大。
- 2.传热效率一直是螺旋板换热器制造商和企业关注的焦点。一方面要保证传热的速度，另一方面要保证接受热量的物体能尽可能充分地接受热量。
- 3.流量很细，传热管越多，需要和场流畅使用的面积就越小。因此，在换热器中择管道尺寸可以很好地控制流量，避免其他不必要的损坏。
- 4.好的传热管。螺旋板换热器采用先进的传热技术，可以保证整个传热过程中的热损伤小化。择一个好的传热管组件是重要的。

换热器管束一端可以自由膨胀，结构比浮头式简单，热风换热器生产厂家，造价也比浮头式低。但壳程内介质有外漏的可能，热风换热器多少钱，壳程中不应处理易挥发、和有毒的介质。

U形管式换热器，每根管子都弯成U形，两端固定在同一块管板上，每根管子皆可自由伸缩，从而解决热补偿问题。管程至少为两程，管束可以抽出清洗，管子可以自由膨胀。其缺点是管子内壁清洗困难，管

子更换困难，管板上排列的管子少。优点是结构简单，质量轻，热风换热器厂家，适用于高温高压条件。

不同类型的列管式换热器适合不同的情况，在需要购买使用列管式换热器的时候，根据自己的实际情况来选购一款合适类型的列管式换热器是至关重要的，这样才能达到的使用效果，给我们带来大的帮助。

列管式冷却器通入两种不同温度的介质，甘肃热风换热器，热的介质通常走壳程将热量传递到传热管的表面，冷的介质一般走管程将热量带走，从而达到冷却或者是加热的目的。

现有一客户的液压站原来是用风冷却器的，由于使用环境的温度比较高，风冷的效果不太好，现在想换成列管式冷却器。已知客户设备的参数是电机功率7.5kw，42升/分钟油流量，系统压力31.5MPa，油温要求50度以内，有冷却塔。

热风换热器生产厂家-甘肃热风换热器-博宇源工厂由山东博宇环保节能设备有限公司提供。山东博宇环保节能设备有限公司是一家从事“流化床干燥机,振动床干燥机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“博宇”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使山东博宇在干燥设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！