

254SMO不锈钢钢格板 不锈钢钢格板 无锡盛扬钢格板公司

产品名称	254SMO不锈钢钢格板 不锈钢钢格板 无锡盛扬钢格板公司
公司名称	无锡盛扬钢格板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市惠山区玉祁工业园a区8号
联系电话	15161528881

产品详情

钢格板特征：

- 1.高强度，轻结构：强健的网格压焊结构使其具有高承载，结构轻
- 2.便于吊装等特征
- 3.外形漂亮，特种不锈钢钢格板，：热浸锌外表处理使其具有相当好的防腐才干，
- 4.外表光泽漂亮
- 5.通风、采光、散热、防爆、防滑性能好；防积污物。

用途：广泛应用于石油化工、电厂、水厂、污水处理厂、市政工程、环卫工程等领域的渠道、走道、栈桥、沟盖、井盖、梯子、围栏、护栏等。

钢格板标准：

扁钢距离：30 40 60（mm）；扭绞方钢距离：50 100（mm）；扁钢宽度：20-60（mm）扁钢厚度：3mm 4mm 5mm 扭绞方钢（麻花钢）

标准：5*5mm 6*6mm 8*8mm 城市建设在飞速的发展，城市中那些我们常见到的港口、码头、机场、电厂、学校、工厂等我们的生活中都有应用，如工业平台，楼梯踏步，254SMO不锈钢钢格板，扶栏，通道地板，铁路桥侧道，高空塔架平台，排水沟盖，井盖，道路隔栅等等就是这一切的见证者。在这里就不一道来了，有了钢格板的存在，我们的生活更能方便。

钢格板词汇解释

冲齿：在扁钢上冲制的半圆小缺口，不锈钢钢格板，以进一步增强防滑能力。

防滑条：固定在梯踏板前方边缘，起防滑作用。

踢脚板：在钢格板的边缘焊上扁钢，316L不锈钢钢格板，顶端高于钢格板的防护板。

开孔与开缺口：从钢格板上切去部分，以便让管道，设备在梁通过，或避开障碍。

净面积：不包括开孔的钢格板面积。

总面积：以钢格板外围尺寸计算，包括开孔切口和缺口部分。

无锡盛扬钢格板有限公司。钢格板平台和通道尺寸钢格板单人通道宽度应不小于600mm，当钢格板通道经常有人通过或多人同时交叉通过时，宽度应增加至1200mm。钢格板通道如果作为撤离路线，其宽度应满足特定法规的要求，如果没有特定法规，宽度应不小于1200mm。1.1.6钢格板平台和通道的设计荷载。
无锡盛扬钢格板有限公司。

254SMO不锈钢钢格板-不锈钢钢格板-无锡盛扬钢格板公司由无锡盛扬钢格板有限公司提供。行路致远，砥砺前行。无锡盛扬钢格板有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢结构具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!