

北京pe供水管设备 青岛科丰源塑料机械 pe供水管设备配置

产品名称	北京pe供水管设备 青岛科丰源塑料机械 pe供水管设备配置
公司名称	青岛科丰源塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛胶州市北关工业园
联系电话	13573882271

产品详情

PE给水管材设备[产品特点]

连结可靠，不泄露。耐化学腐蚀性好。抗应力开裂性好。低温冲击性好。
耐老化使用寿命长。耐磨性好。高韧性。可挠性好。聚乙烯管道具有良好的抵抗刮痕能力。
良好的快速裂纹传递抵抗能力。搬运方便。多种全新施工方法（式）。
可带水、带气操作，同时，可以采用止气、止水夹具施工抢修。

PE塑料燃气供水管材生产线选用本公司HDPE管材的挤出机，螺杆采用带屏蔽和混炼头结构，北京pe供水管设备，机筒采用新型开槽机筒，塑化和混炼效果好，挤出量大而且非常稳定。为HDPE大口径厚壁管材设计的蓝模头，该模头具有熔体温度低、混合性能好、模腔压力低、生产稳定的特点。

青岛科丰源塑料机械有限公司从事各种塑料机械的研究开发、设计制造。公司成立以来，以“质量、信誉稳固基础，速度、科技创造差异”的发展战略，公司规模不断扩大，技术力量日益增强。公司拥有一支独立的研发队伍，pe供水管设备供应商，并与国内多所大专院校长期合作，具有竞争力的设备赢得了各界用户好评。目前公司研制的节能型塑钢缠绕排水管生产线、PE燃气供水管材生产线、PE大口径中空壁缠绕管生产线及PPR管材设备机组、3PE防腐保温管设备等二十多种产品俄罗斯、东南亚、中东、非洲等多个国家和地区。

一、PE供水管设备生产流程：

原料+色母料 混合 真空上料 原料干燥 单螺杆挤出机 四色线挤出机 篮式或是螺旋模具
定径套 喷淋真空定型箱 喷淋真空定型箱 喷淋冷却水箱 喷淋冷却水箱 色带印字机 履带式牵
引机 行星切割机 管材堆放架 成品检测包装

二、PE管材设备的特点：

1. PE供水管设备选用本公司HDPE、PP管材的挤出机，pe供水管设备配置，螺杆选用带屏障和混炼头结构，机筒选用新型开槽机筒，塑化和混炼小果好，挤出量大，运行稳定.
2. PE供水管设备为HDPE、PP大口径厚壁管材设计的螺旋式模头，此模头具有熔体温度低，pe供水管设备价格，混合性能好，模腔压力低，产出稳定等特点.
3. PE供水管设备选用专有技术的定径和冷却系统，选用水膜润滑和水环式的冷却，以适应HDPE、PP物料的要求，保证高速生产厚壁管是直径与圆度稳定.
4. PE供水管设备选用专门设计的多段控制真空度的真空定径箱，保证HDPE、PP管材的尺寸稳定和圆度.挤出机，牵引机选用进口调速器动和控制，稳定性好，精度高，可靠性高.
5. PE供水管设备运行及时间由PLC进行程序化控制，设置有良好的的人机界面，所有工艺参数都能够通过触摸屏进行设置与显示.能装配标记线挤出机，生产符合要求的带色标线的管材.

北京pe供水管设备-青岛科丰源塑料机械-pe供水管设备配置由青岛科丰源塑料机械有限公司提供。青岛科丰源塑料机械有限公司是一家从事“结构壁缠绕管生产线,塑钢缠绕管设备,中空壁缠绕管设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“科丰源,科丰源塑机,青岛科丰源”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使科丰源塑机在注塑机中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！