

# PC塑胶原料PC-110台湾奇美

产品名称	PC塑胶原料PC-110台湾奇美
公司名称	宇盛高分子材料（广州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:QI奇美 型号:PC-110 产地:台湾
公司地址	广州市天河区黄埔大道西365号1403室GQ02（注册地址）
联系电话	15121737109 15121737109

## 产品详情

物性表

物性纠错

物理性能测试条件测试方法测试结果单位

物理性能	测试条件	测试方法	测试结果	单位
收缩率				ISO294-4
密度 / 比重 <sup>2</sup>				ASTMD792
密度 / 比重	23 ° C			ISO1183
熔体质量流动速率	300 ° C/1.2kg			ASTMD1238

熔体体积流动速率	300 ° C/1.2kg	ISO1133
机械性能测试条件测试方法测试结果单位 屈服		ASTMD638
拉伸应力	屈服	ISO527-2/50
	断裂	ISO527-2/50
伸长率4	断裂	ASTMD638
拉伸应变	断裂	ISO527-2/50
弯曲模量4		ASTMD790
弯曲模量5		ISO178
弯曲强度4		ASTMD790

弯曲应力5		ISO178
热性能测试条件测试方法测试结果单位 线性热膨胀系数	MD	ISO11359-2
热变形温度6	0.45MPa, Annealed	ASTMD648
热变形温度	1.8MPa, 未退火	ISO75-2/A
	1.8MPa, 退火	ISO75-2/A
维卡软化温度		ASTMD15257
	--	ISO306/A50
	--	ISO306/B50
冲击性能测试条件测试方法测试结果单位 简支梁缺口冲击强度	23 ° C	ISO179

悬壁梁缺口冲击 强度	23 ° C,3.20mm	ASTM D256
	23 ° C	ISO180/1A
硬度测试条件 洛氏硬度	测试方法测试结果单位 M级	ASTM D785
可燃性测试条件 UL94等级	测试方法测试结果单位 1.5mm	UL94
	2.5mm	UL94