

超薄高粘双面胶透明双面胶

产品名称	超薄高粘双面胶透明双面胶
公司名称	苏州德萨胶带制品有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	苏州市昆山庆丰路3650
联系电话	0512-36853649

产品详情

超薄高粘双面胶透明双面胶 详细说明:超薄高粘双面胶是指在发泡泡棉基材两面涂上强粘丙烯酸胶粘剂，然后一面覆上离型纸或离型膜而成的一种双面胶，如果两面都覆上离型纸或离型膜称之为夹心双面胶纸。做成夹心双面胶主要是为了方便双面胶冲型。泡棉双面胶具有粘着力强、保持力佳、防水性能好、耐温性强、防紫外线能力强的特性。发泡泡棉基材分为：eva泡棉、pe泡棉、pu泡棉、压克力泡棉及高发泡。胶系分为：油胶、热溶胶、橡胶及压克力胶。

应用领域1、电子市场：手机、电脑、数码相机、机械面板、薄膜开关等；

2、汽车市场：外观装饰条、汽车零部件、汽车车标、汽车香水等；

3、家居市场：挂钩、家具、玩具、工艺品、窗户缝隙、门缝隙粘贴等。pe泡棉双面胶 pe泡棉双面胶是指在pe发泡的基材上两面涂上压克力胶水而成的双面胶。颜色主要有白色、黑色及灰色，常用厚度有0.3mm、0.5mm、0.8mm、1.0mm、1.5mm、2.0mm及3.0mm,泡棉发泡倍数有5倍、8倍、10倍、15倍、20倍及30倍，离型主要为离型纸(白色、黄色)及离型膜(红色、绿色、蓝色、橙色)，用途：适用于相框装饰条、家具饰条、汽车饰条、浪板、轮弧、挡流、板刹车灯、汽车车标、摩托车标牌、电器铭牌、毛条等方面的粘贴固定作用，特点：粘着力强、保持力佳、防紫外线、耐温性、耐水性、耐溶性及可抗塑性。

适用温度：-20 ~120 。eva泡棉双面胶 eva泡棉双面胶是指在eva发泡的基材上两面涂上胶粘剂而成的双面胶。胶粘剂有油胶、热溶胶及橡胶胶水，颜色比较丰富，有白色、灰色、黑色及其它彩色，具有良好的防震缓冲性能、密闭泡孔、隔音效果好、隔热、防潮、抗化学腐蚀等优点且符合环保要求，可适用于各种电子产品、电器、汽车、通讯、电脑、玩具、家用挂钩、体育器材、塑胶、五金等各行业为辅助材料使用，常用密度：38度-48度，特殊密度：50度-80度，常用厚度：0.5mm-50mm，一般都采用白色或黄色离型纸，适用温度：20 -60 。

pu泡棉双面胶 pu泡棉双面胶是指在pu发泡(聚氨酯)基材上两面涂上压克力胶水而成的双面胶。颜色有白色和黑色，常用厚度为0.8mm和1.6mm,主要覆蓝色带格子的离型纸，具有粘着力强、持粘性好、防水性、硬度佳、韧性好及耐重能力强的特点，适用于挂钩、广告牌、看画板、塑料条、金属片等的粘合固定，适用温度：-20 -120 。

压克力泡棉双面胶 压克力泡棉双面胶是指在压克力发泡的泡棉基材上两面涂上压克力胶水而成的双面胶。颜色有白色、灰色、透明色及黑色，厚度也较多，主要有0.25mm、0.4mm、0.5mm、0.64mm、0.8mm、1.2mm、1.6mm、2.0mm、3.0mm,离型有白色离型纸和红色离型膜，具有高粘着力、高保持力、防水性、耐温性、承重能力强等优点，是所有泡棉中最好的一种，可用在防擦条、踏板、遮阳板、密封条、防撞条、后挡泥板、铭牌装饰条、车门周边保护条、玻璃幕墙、金属制品等粘接与固定，适用温度：-20 -120 。

