

# 阻性消声器销售 嘉德空调 聊城阻性消声器

产品名称	阻性消声器销售 嘉德空调 聊城阻性消声器
公司名称	江苏嘉德空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	靖江市城北园区中心路86号
联系电话	18061038633 18061038633

## 产品详情

阻性消声器是生产利用声波在多孔性吸声材料或吸声结构中传播，因摩擦将声能转化为热能而散发掉，使沿管道传播的噪声随距离而衰减，从而达到消声目的的消声器。在内壁或通道空间安装吸声材料或吸声结构，以吸收声波能量的消声器。它对气流产生的压降小，且对中频和高频声波的消声效果好，因此，应用广泛。

江苏嘉德空调设备有限公司，坐立于靖江市经济开发区城北园区。公司主要生产：组合式空调机组、新风机组、柜式空调机组、风机盘管、新风换气机及各种空调末端配件，广泛适用于酒店、商场、医院、体育场、工业厂房等众多领域。

微穿孔板消声器是金属结构的阻抗复合式消声器，在消声器的内管上有孔径1mm穿孔率<1-5%的微孔，利用这些不同穿孔率的微孔和孔后不同腔深组合，聊城阻性消声器，可以在较宽的频带内获得较好和平直的消声特性。消声器耐潮、耐高温、耐油等，适用于宾馆、净化车间、无菌室、食品工业厂房等，阻性消声器厂家，尤其是低频噪声较大的场合。

消声器具有耐潮、耐高温、耐油等特点。

消声器应设于风管系统中气流平稳的管段上，且应尽量靠近有噪声控制要求的地方。为防止再生噪声的影响，消声器空气通道内流速应根据控制噪声级标准的要求确定，阻性消声器一般宜在8m/s以下，阻性消声器销售，超大不应宜>12m/s。微穿孔板消声器大风速的情况下（15~20m/s），风阻较大。

## 阻性消声器产品选用要点

- 1、消声器不宜设置在空调机房内，也不宜设置在室外，防止噪声穿透进入消声器后的管道。
- 2、当一根风管输送到多个房间时，宜扩大相邻房间送风口的距离，或采用增加消声弯头、风管内壁粘贴吸声材料等措施，防止房间的噪声干扰。

阻性消声器销售-嘉德空调(在线咨询)-聊城阻性消声器由江苏嘉德空调设备有限公司提供。江苏嘉德空调设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！