

PVC胶棒.

产品名称	PVC胶棒.
公司名称	东莞市国胜塑胶制品有限公司
价格	20.00/根
规格参数	
公司地址	广东省东莞市厚街镇白濠源兴街东七巷16号
联系电话	0769~81692701 15916977771

产品详情

聚氯乙烯棒材、圆棒、pvc圆棒、pvc棒材 请找-东莞市国胜塑胶制品有限公司 pvc棒产品特性：

耐酸、碱、腐蚀及绝缘。 pvc棒产品用途：适用于机械零件的制作，结构件的连接及防腐设备零件等。

pvc棒物理性能：比重：克/厘米³ 1.40--1.60 腐蚀度：克/米² hclhno₃ 2.0 h₂so₄naoh 1.5

密度：克/厘米³ 1.35-1.45 产品外观：表面光滑平整，颜色均匀。无显著凹凸，内外无气孔。

产品色泽：一般为水灰色，或根据用户要求商订。规格尺寸：棒材长度为1米±0.02。直径：8~220mm ±0.05 树脂由聚氯乙烯（pvc）树脂氯化改性制得，是一种新型工程材料。

该产品为白色或淡黄色无味、无臭、无毒的疏松颗粒或粉末。 pvc树脂经过氯化后，分子键的不规则性增加，极性增加，使树脂的溶解性增大，化学稳定性增加，从而提高了材料的耐热性、耐酸、碱、盐、氧化剂等的腐蚀。提高了数值的热变形温度的机械性能，氯含量由56.7%提高到63-69%

，维卡软化温度由72-82，（提高到90-125），最高使用温度可达110，长期使用温度为95。优良的耐高温、优异的耐腐蚀性、尺寸稳定，易于加工、极佳的阻燃性。挤出板材、棒材：可用于制造耐化学品、耐腐蚀的化工设备，如反应器、阀门、电解槽等。管材：cpvc

主要用于生产管材，输送热水及腐蚀性介质，在不超过100

时可以保持足够的强度，而且在较高的内压下可以长期使用 pvc透明塑料软管,产品特性：

耐酸、耐腐蚀、柔软、透明。

产品用途：适用于常温、常压下的流体输送。如水，油，气等，也可用于电线、电缆的套管。

pvc透明软管的物理性能：拉伸强度(kg/cm²) 150，断裂伸长率(%) 200 目前我司在生产的及大量库存的有：8、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、110、120、130 140、150mm、160mm、170mm、180mm、190mm、200mm、220，长度：1000mm