

现货PC塑胶原料 PC-110U台湾奇美

产品名称	现货PC塑胶原料 PC-110U台湾奇美
公司名称	宇盛高分子材料（广州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市天河区黄埔大道西365号1403室GQ02（注册地址）
联系电话	15121737109 15121737109

产品详情

物性表

物性纠错

物理性能	测试条件	测试方法	测试结果	单位
熔体体积流动速率	300 ° C	1.2kg		ISO1133
收缩率				ISO294-4
密度 / 比重 ²				ASTMD792
密度 / 比重	23 ° C			ISO1183

熔体质量流动速率	300 ° C/1.2kg	ASTMD1238
机械性能测试条件测试方法测试结果单位		ISO178
抗张强度3	屈服	ASTMD638
拉伸应力	屈服	ISO527-2/50
	断裂	ISO527-2/50
伸长率4	断裂	ASTMD638
拉伸应变	断裂	ISO527-2/50
弯曲模量4		ASTMD790
弯曲模量5		ISO178

弯曲强度4		ASTMD790
热性能测试条件 线性热膨胀系数	测试方法测试结果单位 MD	ISO11359-2
热变形温度6	0.45MPa, Annealed	ASTMD648
热变形温度	1.8MPa, 未退火	ISO75-2/A
	1.8MPa, 退火	ISO75-2/A
维卡软化温度	--	ISO306/A50
	--	ISO306/B50
冲击性能测试条件 简支梁缺口冲击强度	测试方法测试结果单位 23 ° C	ISO179
悬臂梁缺口冲击强度	23 ° C, 3.20mm	ASTMD256

23 ° C

ISO180/4A

硬度测试条件测试方法测试结果单位

M级

ASTMD785

可燃性测试条件测试方法测试结果单位

1.5mm

UL94