电工环保PVC绝缘胶带强度高绝缘性能黑色电气胶带

产品名称	电工环保PVC绝缘胶带强度高绝缘性能黑色电气胶带
公司名称	苏州德萨胶带制品有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	苏州市昆山庆丰路3650
联系电话	0512-36853649

产品详情

电工环保pvc绝缘胶带强度高绝缘性能好黑色电气胶带 特点：以pvc薄膜为基材，闪光或亚光表面，质柔软，有弹性，强度高，绝缘性能好，透明性好，粘性佳，电气绝缘性和密封性优良，在潮湿环境及水中电气绝缘性能稳定。 用途：用于600v以下电线电缆的包扎，固定，绝缘保护等，在70摄氏度以下温度环境，900v以下各种电气设备的基本防水绝缘，深井机电，潜水泵引线，架空绝缘线接头内包层防水绝缘。 斑马胶带 标示胶带 警示胶带 用于车间地板和地面的警示画线粘贴使用，便于车间的管理.特性:以pvc薄膜为基材，使用橡胶型压敏胶制造而成；耐磨、耐酸碱、耐油性佳；适用于地面、立柱等警示标志。标准色分为白/红、白/绿、黄/黑等，又称警示标志胶带 特性：
好的防磨损性，稳定性好，无腐蚀性，防潮湿，抗酸性，抗油性，具有光亮的pvc薄膜层。 使用:
用于路标，彩色编码，封箱，捆绑，安全警告领域的标识，地下管道包裹和空气隔离。【型号规格】48mm55mm60mm72mm 【产品描述】 材质：pvc，环保压克力胶。产品初粘力，持粘性强，不变色，不变质，色彩鲜艳，耐寒性佳，抗老化，产品多种颜色。适用于警示标记、贴地板，斑马线等。
电工胶带（也称pvc绝缘胶带，pvc 泛指以氯化聚乙烯树脂为主要成分的塑料）是以软质聚乙烯薄膜单面涂布橡胶系压敏胶制成。具有良好的绝缘性能,耐高电压,耐高温,滞燃性高,普遍用来对电气部件及电线的绝缘保护。适用于电线缠绕，变压器、马达、电容器、稳压器等各类电机、电子零件的绝缘固定用。有红、黄、蓝、白、黑、透明等颜色。规格：长度为10m，宽可订做。 产品名称: 电工胶带 胶粘剂：橡胶型 厚度mm:0.13 初粘力：≥14# 持粘力hrs: ≥6 剥离力n/25mm：≥4 可燃度/声穿电压grade/5~6kv ：0~1 拉伸力n/25mm: 15~30 厚度:0.11mm 0.13mm. 0.15mm 0.17mm 0.18mm 0.19mm 0.20mm
特性/用途：具有良好的绝缘性能, 阻燃，耐高电压,耐高温,
收缩弹性强，易撕，易卷，耐高电压，滞燃性高， 耐候性好，普遍用来对电气部件及电线的绝缘保护。用于70°c以下电线电缆接头绝缘、相识标色、护套保护、线束绑扎等。也可用于工业过程中捆绑、固定、搭接、修补、密封、保护。 强度高绝缘性能好黑色电气胶带 特点：以pvc薄膜为基材，闪光或亚光表面，质柔软，有弹性，强度高，绝缘性能好，透明性好，粘性佳，电气绝缘性和密封性优良，在潮湿环境及水中电气绝缘性能稳定。 用途：用于600v以下电线电缆的包扎，固定，绝缘保护等，在70摄氏度以下温度环境，900v以下各种电气设备的基本防水绝缘，深井机电，潜水泵引线，架空绝缘线接头内包层防水绝缘。 斑马胶带 标示胶带 警示胶带 用于车间地板和地面的警示画线粘贴使用，便于车间的管理.特性:以pvc薄膜为基材，使用橡胶型压敏胶制造而成；耐磨、耐酸碱、耐油性佳；适用于地面、立柱等警示标志。标准色分为白/红、白/绿、黄/黑等，又称警示标志胶带 特性：
好的防磨损性，稳定性好，无腐蚀性，防潮湿，抗酸性，抗油性，具有光亮的pvc薄膜层。 使用:

用于路标，彩色编码，封箱，捆绑，安全警告领域的标识，地下管道包裹和空气隔离。【型号规格】48mm55mm60mm72mm 【产品描述】 材质：pvc，环保压克力胶。产品初粘力，持粘性强，不变色，不变质，色彩鲜艳，耐寒性佳，抗老化，产品多种颜色。适用于警示标记、贴地板，斑马线等。