

# 坤鹏航 天津二手钢板桩工程 天津二手钢板桩

产品名称	坤鹏航 天津二手钢板桩工程 天津二手钢板桩
公司名称	天津市坤鹏航建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区李七庄街于台村光明路与中兴路交叉口西北侧10米处院内
联系电话	15022044999 15022044999

## 产品详情

### 钢板桩进入施工现场前需要检查整理

钢板桩进入施工现场前需要检查整理，北京天津二手钢板桩，只有完整平直的扮装可韵如现场使用。钢板桩检验分为材质检验和外观检验。

对于焊接钢板桩，天津二手钢板桩租赁，还需要进行焊接部位的检验。

对用于基坑临时支护结构的钢板桩，主要进行外观检验，并对不符合形状要求的钢板桩进行校正，以减少打桩过程中的困难。

外观检验包括钢板桩长度、宽度、高度、厚度等指标，检查有五表面缺陷，端头矩形比及平直度和锁扣形状等是否符合要求；材质检验包括对钢板桩母材的化学成分及机械性能进行试验及分析。

### 插打钢板桩的支架承载力、船舶吨位、木排铺设面积后厚度应按施工

插打钢板桩的支架的承载力、船舶吨位、木排铺设面积后厚度应按施工设计要求选用。钢板桩围堰需用方木或型钢作为内导梁、导框制成围笼，其作用在于插打钢板桩时起导向作

用；顶层导框可兼作施工平台，更主要的是作为钢板桩围堰的内部立体支撑，天津二手钢板桩工程，直接承受钢板桩传来的水压力和土压力，因此断面尺寸应能满足结构内力计算要求。外导梁则只起导向作用。简单的围笼可只设一层内导框，天津二手钢板桩施工，较大型的需设内外导框，导框有上下两层或多层。内外导梁间距应比钢板桩有效厚度大8~10cm，以利于钢板桩的插打。

#### 钢板桩打入阶段：

- 1、吊桩前检查吊具的完好情况，不合格的及时更换；
- 2、拴钩时保证牢固、结实，钢板桩太长需要捆绑吊装时要采取加垫木板等防滑措施；
- 3、扶桩就位人员所用扶梯必须牢固安全，就位时必须踏稳扶好，防止身体失衡坠落；
  - 4、司索等吊装作业人员操作过程中必须注意吊钩的摆向，防止吊钩荡摆伤人；
  - 5、起重臂下严禁站人；
  - 6、振动锤和吊钩之间必须拴上防脱钩保险绳。

坤鹏航(图)-天津二手钢板桩工程-天津二手钢板桩由天津市坤鹏航建筑工程有限公司提供。天津市坤鹏航建筑工程有限公司在桩工机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，坤鹏航一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：冯经理。