

合肥防滑坡道 安徽玉平|经验丰富 汽车防滑坡道

产品名称	合肥防滑坡道 安徽玉平 经验丰富 汽车防滑坡道
公司名称	安徽玉平地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区京商商贸城K区六街SF栋103~104
联系电话	13965031946 13965031946

产品详情

无震动防滑坡道是由水泥、多级配集料、外加剂及高分子聚合物组成。具有优良的防滑、耐磨、抗压、减震、减噪、排水、导向功能，美观、舒适、耐候、抗老化。无震动止滑车道是有特种功效聚合物、改性树脂、多角性硬度矿物骨料、其他掺和物和外加剂组成。常用色彩黄色黑色底层(宽12-15cm)黑色绿色/红色黄色面层(宽50-60cm)。无震动防滑坡道材料包括水性树脂和坡道骨料，颜色分为黄、绿、灰三种，汽车防滑坡道，根据一定的比例将水性树脂和坡道骨料进行搅拌批刮，导线箭头用美纹纸设计，干燥后即可成型，养护一周投入使用。

无震动防滑坡道是由水泥、多级配集料、外加剂及高分子聚合物组成。具有优良的防滑、耐磨、抗压、减震、减噪、排水、导向功能，美观、舒适、耐候、抗老化。无震动防滑坡道能够保证车体在有冰和有水的情况下不发生打滑现象，车库防滑坡道，非常。它能够承受重物的挤压，具有很高的耐磨性能。车库防滑坡道面层防滑层施工：先用80目骨料配比砂浆，批刮防滑面层(有些用的是绿色有的是黑色)，贴美纹纸部分可以不刮。然后再用40目骨料砂浆(较粗)喷涂巩固。

常用色彩黄色黑色底层(宽12-15cm)黑色绿色/红色黄色面层(宽50-60cm)建议坡道浇筑混凝土，采用一次性浇筑，省去找平，避免空鼓和龟裂。保证地面坡道平顺，不能出现局部的龟裂现象，不能有明显的凹凸。保证待施工的基础表面不能有水泥浆和油污等的污染物。如果防滑坡道施工厚度在6mm的话，防滑坡道多少钱一平，一般是抗压层2mm，合肥防滑坡道，材料用量在4kg，止滑层4mm，材料用量在6kg，具体情况还需要参考基础地面，基础地面起砂起壳严重的话还需要进行修补处理的。

合肥防滑坡道-安徽玉平|经验丰富-汽车防滑坡道由安徽玉平地坪工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽玉平地坪工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!