

亚世特推荐厂商 全自动通过式喷淋清洗机厂家

产品名称	亚世特推荐厂商 全自动通过式喷淋清洗机厂家
公司名称	山东亚世特工业清洗设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市高新区正丰路正丰大厦306室
联系电话	18678851378 18678851378

产品详情

一、根据超声波清洗机的安装说明，自动通过式喷淋清洗机厂家，将电控柜与清洗机主机之间的温控传感器信号线、超声波驱动线和加热器控制线连接起来，并连接380 VAC电源，安装清洗机的上水管、排水管和溢流排污管。

二、超声波清洗池中的清水

在清洗槽中加入适量的清洁水，液位高度取决于要清洗的部分的浸入量，一般不超过清洗池的3/4。

三、超声波清洗加热

启动电控加热开关，将水温调节旋钮上的白色校准线指向合适的温度(应为60 左右)。在使用清洗机时，清洗剂的温度不应超过70 。

四、超声波清洗机加清洗剂

当水温上升到大约40 时，UC-O3部件清洗剂被添加到清洗槽中(一般一次5kg左右)，而清水被慢慢搅拌以完全溶解它(此时亦可启动超声波或开启鼓气装置进行搅拌)。

五、超声波清洗机的预处理

清洗前，建议用竹子刀清洗零件表面的污垢(如防尘罩外表面会有很多尘土、气缸体类的零件在其外壳曲线变化处会积留很多厚且易除的油泥)，以延长清洗液的使用寿命。

一、散热片超声波清洗机特点：超声波清洗机清洗与其它清洗相比具有洗净率高、残留物少，黄山通过式喷淋清洗机厂家，清洗时间短，清洗效果好，凡是能被液体浸到的被清洗件，超声对它都有清洗作用。不受清洗件表面形状限制，例如深孔、狭缝、凹槽都能得到清洗。由于超声波发生器采用D类工作放

大，换能器的电声，因此超声清洗具有有效节能。它是一种高速、高质量、能易实现自动化的清洗技术，若清洗剂采用非ODS清洗剂则具有绿色环保清洗作用。尽快用吹风机吹干(避免水珠滴到主机板，也避免散热片氧化)。

二、散热片超声波清洗机的清洗工艺特点：散热片超声波清洗机的清洗与传统的浸洗刷洗、喷淋清洗、高压清洗等清洗方式相比具有快速、高精度、一致性好等特点。由于超声波的能量能够穿透细微的缝隙和小孔，因此超声波清洗适用于带有盲孔、深孔、弯孔、空腔、狭缝的几何形状特别复杂的中小型零件或装配件，清洗精度高，但孔中如有未加工断的铁屑需用高压清洗来清理。对于中小型零件，网状工装篮里可以放多个，同时浸到清洗液里进行清洗，清洗速度快、一致性好，装配件也无需拆卸可直接进行清洗。

超声波清洗机的部件就是超声波换能器，那么在以后的使用过程中常见的故障有以下几个：

- 1、超声波换能器脱落，这种情况多见于使用时间较长的实验室清洗器，因为大部分厂家实验室用超声波清洗器采用不锈钢拉伸槽，换能器固定只能靠粘胶剂固定，使用时间过长，一般两三年后，换能器就会脱落；工业用超声波清洗机，多采用螺钉加粘胶的固定方式，一般很少出现这种情况。避免换能器脱落有效的方法是平时使用中注意不撞击振动面。振动面穿孔，一般换能器满负荷使用年以后可能会出现振动面穿孔的情况，这是由于振动面的不锈钢板长时间高频振动疲劳所至，振动面穿孔说明换能器的使用寿命已经到了，一般只能更换。
- 2、超声波换能器炸裂，自动通过式喷淋清洗机厂家，工业用超声波清洗机这种问题较为常见，这是有螺钉焊接质量差，不锈钢清洗槽表面不平等原因造成的，另外液体滴在换能器上也会造成换能器炸裂。这种情况下要将炸裂换能器卸下，并对超声波清洗槽进行，然后再重新粘结换能器。
- 3、换能器过热，一般清洗槽装水并开机工作一段时间后，换能器会慢慢升温。如果在众多的换能器中某个换能器温升特别快，则表明该换能器可能粘结不好.因为此时声辐射不好，电能量大部分消耗在换能器上而发热。另一个方法是在小信号条件下逐个测量换能器的电阻抗大小来判别粘结质量。
- 4、超声波换能器衰减，全自动通过式喷淋清洗机厂家，一般超声波清洗机使用2年以上，换能器会形成一定的衰减，震动效果会变得很差，此时，维修后使用寿命也不会太长，维修成本也不低，这样就可以考虑更换新的清洗机。

亚世特推荐厂商-全自动通过式喷淋清洗机厂家由山东亚世特工业清洗设备有限公司提供。山东亚世特工业清洗设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！