

# 大巨龙PVC地板 南京世宽装饰工程 抚州地板

产品名称	大巨龙PVC地板 南京世宽装饰工程 抚州地板
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

## 产品详情

### PVC地板清洁及保养

第 1，南京PVC地板的系列都为室内场所开发设计，因此不宜在室外场地铺设使用。

第2，要根据厂方推荐的方法，选用相应的清洁剂进行定期的清洁保养。

第3，应避免香蕉水之类的高浓度溶剂及强酸，强碱溶液倾倒在地板表面。

第4，应避免使用不适当的工具和锐器刮铲或损伤地板表面。

以上由南京世宽装饰工程有限公司为您推荐阅读，如果您有好的想法建议或相关需求，欢迎联系我们，大巨龙PVC地板，南京世宽装饰工程有限公司将为您提供好的服务和高质量的产品。

### PVC塑胶地板施工方案、施工方法、施工工艺：

为了提高PVC地板的施工质量，严格施工管理，统一施工规程，橡胶地板厂家，人为因素造成的质量事故，争取创立优zhi工程，制订本规章如下：

#### 一、地基处理

1.进场首先要对地基进行考察，了解清楚地基的情况、地基的性质，塑胶地板厂家，地基所用材质类型，制订出相应方案，并向监理申请预检，预检合格后方可组织下一步施工；

2.不同材质地基，制订不同的施工方案：

水泥沙浆找平层：湿度达6%以下，采用R777或PE260底油处理：1:1兑水；

湿度达6%以上，8%以下，采用环氧底油处理，8%以上，暂缓施工；

3.如果是水泥沙浆找平层，必须勘察地面是否有裂缝，强度、湿度、平整度标准：

强度相当于C20；

湿度6%以下；

平整度在2m直尺2mm以下。

4.有裂缝的修补，必须先用切割机沿缝口先切出1~1.5cm深、1cm宽的槽口，再在裂缝的垂直方向切一同样深度、宽度，长度为8cm的槽口，放入铁钉或钢条，位置在裂缝处平分，每条垂直槽口的相隔距离在15~20cm之间。然后用环氧树脂将所有切开部分完全填满、刮平，再在表面撒上石英砂或自流平粉末，待其完全干燥后即可；

5.清理地面时必须对地基的“空鼓”、表面附着物特别是油漆进行处理。“空鼓”必须敲破，用自流平掺砂进行修复、落实，修复缺口程序应和自流平的施工程序一致；表面附着物，特别是油漆，必须用角磨机去除。在做底油前，必须将整个地面打磨一遍，使浮砂层脱离地基。水泥沙浆过于松散时，应用钢刷清至坚实基层为止，否则禁止进行下一工序施工；

6.对地表进行上述处理后，要将场地用吸尘器洗尘一次，封闭场地，进行底油处理；

## PVC地板施工地平要求

为铺设成功必须仔细地检查你目前的地平，保证整个地平必须干净，平滑。

针对于不同的地平而言

1.水泥地：地平必须干净不潮湿（如果是漆过的须待油漆干了之后），将所有的裂缝及破洞用适宜的填充料（如石膏）填平。

2.木地板：确保原有地板干净，无尘，无釉彩，抚州地板，无蜡，无油，并且牢固的粘牢在地上，将所有的裂缝及破洞用适当的填充料（如石膏）填平。

3. RESILENT/石塑地砖：去除所有脏的有油或打蜡的地板，务必不能在柔软的塑料或橡塑地板上铺设，这种地板必移除或覆上一层三夹板，并将所有的裂缝及破洞用适宜的填充料（如石膏）填平。

大巨龙PVC地板-南京世宽装饰工程-抚州地板由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世宽装饰工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！