

# 徐工吊车配件 腾飞工程 吊车配件

产品名称	徐工吊车配件 腾飞工程 吊车配件
公司名称	泰安腾飞工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区东部新区
联系电话	18653826528 18653826528

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安腾飞工程机械有限公司

工程机械维修保养的多种错误习惯：

对工程机械而言，维修是恢复工程机械技术性能，排除故障及消除故障隐患，延长机械使用寿命的有效手段。但是在维修的过程中存在着一些容易犯错的问题。

1、维修方法不正规，“治标不治本”。在维修工程机械时，一些维修人员不采取正确的维修方法，认为应急措施是的，吊车配件市场，以“应急”代“维修”，“治标不治本”的现象还很多。如经常遇到的“以焊代修”，就是一例，一些部件本可进行修理，但有些维修人员图省事，却常采用“焊死”的方法。这些不正规的维修方法只能应急，却不可长期使用，必须从根本上查出故障原因，采取正规的维修方法排除故障，应引起维修人员的注意。

2、垫片使用不规范。工程机械零部件配合面间使用的垫片种类很多，吊车配件，常用的有石棉垫、橡胶垫、纸板垫、软木垫、毛毡垫、有色金属垫(铜垫、铝垫)、铜皮(钢皮)石棉垫、绝缘垫、弹簧垫、平垫等。如漏装弹簧垫、锁紧垫、密封垫，致使接合不紧，易发生松动或漏油等现象；因垫片中间有孔而忘记开孔导致油道、水道堵塞，发动机烧瓦抱轴、水箱开锅的现象也经常发生。在此提醒广大维修人员维修工程机械时，徐工吊车配件，切记“垫片虽小用处大”。

3、忘记维修禁忌，隐性故障频繁出。维修工程机械时，有些维修人员不了解维修中应注意的一些问题，导致拆装中经常出现“习惯性”的错误，影响机械的维修质量。如热车拆装发动机气缸盖，易导致缸盖变形裂纹。

4、零件清洗不，早损、腐蚀。维修工程机械时，正确清除零部件表面的油污、杂质对提高修理质量，延长机械使用寿命有着重要意义。由于不注意加强零件的清洗、清洗剂选用不合理、清洗方法不当等，导致零部件早期磨损、腐蚀性损坏的现象，在一些修理单位还时有发生。修理人员在清洗零部件时，一要正确选用清洗剂。二要防止零部件腐蚀、生锈。

## 腾飞工程机械卷扬机-中联三一徐工

常见卷扬机型号有。1、JK0.5-JK5单卷筒快速卷扬机。2、JK0.5-JK12.5单卷筒慢速卷扬机。3、JKL1.6-JKL5溜放型快速卷扬机。4、JML5、JML6、JML10溜放型打桩用卷扬机。5、2JK2-2JML10双卷筒卷扬机。6、JT800、JT700型防爆提升卷扬机。7、JK0.3-JK15 电控卷扬机。8、非标卷扬机。其中JK表示快速卷扬机，JM表示慢速卷扬机，JT表示防爆卷扬机。特殊卷扬机型号有。液压卷扬机。变频卷扬机。双筒卷扬机。手刹杆式双制动卷扬机。带限位器卷扬机。双制动卷扬机。相比传统的电动卷扬机（电动绞车），液压卷扬机（液压绞车）有很多优点：1. 过载保护。2. 冲击防护。3. 防爆性能。气动卷扬机。气动卷扬机是以空气压缩机提供的压缩气体为动力源的一种卷扬机，与传统的电动卷扬机相比，气动卷扬机具有防爆，防尘及防液体飞溅等特点，更能适应在恶劣的环境下工作，所以气动卷扬机广泛地使用于船舶，石油开采，及电力等行业。气动卷扬机由气动马达，减速机，制动器，离合器，卷筒，过负载保护装置等构成，牵引力有200kg，500kg，1T，2T，3T及5T等，牵引长度达到到350米。使用注意事项。为确保使用的安全，气动卷扬机所配钢丝绳的破断拉力值一般为负载承重的5倍左右，也就是说如何负载10KN的话，钢丝绳的破断拉力至少要达到50KN，以确保运作的安全性。

伴随着愈来愈多的买车人将卡车改装成“畸型卡车”，安全风险也相对的提升，在其中一些不靠谱的改装造成车辆的使用期降低。下边为大伙儿详细介绍一些卡车改装的十个小知识。一、底盘经改装后，前后左右轴的轴载质量不可超出底盘容许的较大轴载质量。二、厢式运输车、仓栅式汽车等商品的总质量不可超过所选用底盘校准的较大载质量，也不可低于较大容许总质量的90%。三、全部的改装车和对汽车的变更要依照国家现行标准政策法规执行。四、改装生产厂家解决全部改装一部分的装www.hbclzq置的设计方案、生产制造和安全性承担；对改装一部分与底盘承载系统、驱动力输出系统软件的连接，应用准确性承担，不可因为改装一部分的总布局设计方案而危害全车的安全系数。

徐工吊车配件-腾飞工程(在线咨询)-吊车配件由泰安腾飞工程机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泰安腾飞工程机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程、建筑起重机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!