

北京环氧平涂地坪 聚友地坪 环氧平涂地坪厂家

产品名称	北京环氧平涂地坪 聚友地坪 环氧平涂地坪厂家
公司名称	天津聚友地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼
联系电话	13752377074 13752377074

产品详情

地面要承受各种压力、磨擦、撞击，北京环氧平涂地坪，必须具有一定的强度和耐磨性能。粗砂、中砂无论在强度上还是耐磨上都胜过细砂。细砂拌制的砂浆干缩性大，易开裂。保水性也差，不利于压光。砂子的含泥量不要大于3%，否则会降低砂浆强度，导致楼地面起砂。

水泥砂浆应随铺随拍实，用木抹抹平，铁抹压光。压光工作要控制在终凝前完成。压光过早，表面会游浮一层水，必然影响砂浆强度。压光时间过迟，会损伤水泥凝胶体的凝结结构，影响砂浆强度的增长，表面的毛细孔也难消除，也会导致起砂现象。

防静电地坪漆：能够排泄静电荷，防止因静电积累而产生事故，天津环氧平涂地坪，以及屏蔽电磁干扰和防止吸附灰尘等，可用于各种需抗静电的地面涂料。适应于电厂，电子厂车间，火工产品厂，微机室等。防滑地坪漆：涂膜具有很高的摩擦系数，有防滑性能，山东环氧平涂地坪，用于各种具有防滑要求的地面涂装，是一类正处于快速应用与发展阶段的好坪漆。用于各种具有防滑要求的地面涂装。

可载重地坪漆：这类地坪漆与混凝土基层的黏结强度高，拉伸强度和硬度均高，并具有很好的抗冲击性能，承载力和耐磨性。适应于需要有载重车辆和叉车行走的工厂车间和仓库等地坪涂装。

环氧地坪漆是一种值、高质量以及高要求的产品，环氧平涂地坪厂家，目前市面上的环氧地坪漆一共可分溶剂型和无溶剂型两种类型，可以说的一种的漆类产品，也是环氧地坪施工的必用产品。环氧地坪施工前首先要做好施工准备，准备的内容包括环氧地坪漆材料以及施工设备。其中环氧地坪漆材料需要环氧底漆、环氧中涂、环氧面漆、腻子粉、石英砂、稀释剂；施工设备需要磨削机、打磨机、铣刨机、抛丸设备、吸尘器、扫把、搅拌机、称量、桶、滚筒、地坪漆（平口、圆口）镘刀、平底刮板。

北京环氧平涂地坪-聚友地坪-环氧平涂地坪厂家由天津聚友地坪工程有限公司提供。天津聚友地坪工程有限公司是一家从事“环氧地坪,固化地坪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“聚友”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使聚友在室内涂料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！