

臭氧泄漏检测报警仪

产品名称	臭氧泄漏检测报警仪
公司名称	青岛朗科电子科技有限公司
价格	4000.00/件
规格参数	青岛:朗科 LT-05:MS 山东:青岛
公司地址	山东省青岛市崂山区株洲路188号
联系电话	15762287585 15762287585

产品详情

LT-05M-H固定式臭氧检测仪

LT-M-H系列固定式臭氧检测仪是一款多功能在线气体检测仪器，采用原装进口高性能高精度气体传感器，可对环境中或管道中臭氧气体、氧气进行连续在线监测。仪器集声光显示于一体，可无线遥控设置参数，整体隔爆结构设计，传输距离远、信号稳定、灵敏度高、响应时间迅速。

应用领域：

石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产、消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心

性能及优点：

采用嵌入式低功耗微处理器，响应时间短、检测误差小、分辨率高

气体传感器即插即用，自动识别，方便售后维护

配置红外遥控器，无需开盖即可进行参数设置

标配三线制4-20mA模拟信号输出；继电器输出、RS485输出

可兼容各种控制报警器、PLC、DCS等控制系统，可以实现远程监视

智能温湿度和零点补偿算法，确保测量结果的稳定性

高强度铝合金防爆外壳，耐磨耐腐蚀

模块化结构设计，易于安装、布线

技术参数：

检测气体：臭氧

检测原理：电化学原理

安装方式：壁挂式，管道式，流通式（与监测环境相关）

量 程：0-1/2/5/10/20/50/100/200/500ppm（其它可选）

分辨率：0.001ppm、0.01ppm、0.1ppm（与所选量程相关）L

检测精度：2%F.S（与所选传感器相关）

输出信号：4-20mA、RS485，继电器

显 示：2.0英寸液晶显示屏

操作方式：红外遥控、屏幕按键

响应时间： 10S

重 复 性： $\pm 1\%$

零点漂移： $\pm 1\%$ （F.S/年）

电气接口：M20*1.5

工作温度：-40 ~ 70

工作湿度：0-90%RH（非冷凝）

防爆等级：Exd CT6

防护等级：IP65

电 源：12-36VDC

尺 寸：180*150*90mm

重 量：1.6kg