

防渗土工膜批发 防渗土工膜 欣旺环保发货及时

产品名称	防渗土工膜批发 防渗土工膜 欣旺环保发货及时
公司名称	山东欣旺环保科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区经济开发区南环路西段
联系电话	15066560283 15066560283

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东欣旺环保科技有限公司

防渗土工膜是在薄膜的一侧或两侧贴上土工布，形成复合土工膜。其形式有一布一膜、二布一膜、两膜一布等。防渗土工膜作为土工膜的保护层，使保护防渗层不受损坏。为减少紫外线照射，增加抗老化性能，好采用埋入法铺设。

施工中，首先要用料径较小的砂土或粘土找平基面，然后再铺设土工膜。土工膜不要绷得太紧，防渗土工膜批发，两端埋入土体部分呈波纹状，在所铺的土工膜上用细砂或粘土铺一层10cm左右过度层。砌上20-30cm块石（或砼预制块）作防冲保护层。施工时，应尽力避免石块直接砸在土工膜上，好是边铺膜边进行保护层的施工。

防渗土工膜特点：

- 1、幅宽可达六米，防渗土工膜生产厂家，与窄幅的同类产品相比，减少了接缝，降低了工程造价、缩短了工期，同时也减少了因接缝处理不当而造成的隐患。
- 2、使用防渗土工膜与传统的布、膜分离使用相比，提高了使用效果，节省了工程时间，降低了工程费用，防渗土工膜，综合效益明显。
- 3、抗老化性能好。如采用埋入铺设，使用寿命更长。
- 4、耐水压、耐腐蚀、强度高、耐磨损、耐低温、平面排水功能好，防渗作用优良。
- 5、具有保温、保湿、防霜、防冻作用。

防渗土工膜是将土工膜和土工织物(包含编织和非编织型)复合在一起的产品。使用较多的是土工织物，其单位面积质量一般为200—600 g/m²。防渗土工膜在制作时可以有两种办法，防渗土工膜多少钱，一是将织物和膜一起压成;别的也可在织物上涂抹聚合物以形成二层(俗称一布一膜)、三层(二布一膜)、五层(三布二膜)的复合土工膜。

防渗土工膜有许多长处。例如，以编织型土工织物复合，可以对土工膜加筋，维护膜不受运送或施工期间的外力损坏;以非编织型织物复合，不仅对膜供给加筋和维护，还可起到排水排气的效果，一起提高膜面的摩擦系数，在水利工程和交通隧洞工程中有广泛的使用。

防渗土工膜批发-防渗土工膜-欣旺环保发货及时(查看)由山东欣旺环保科技有限公司提供。山东欣旺环保科技有限公司是一家从事“土工布，土工膜，防渗膜，防水毯”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“欣旺”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使欣旺环保在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！