

低温阀 苏州贝斯曼公司

产品名称	低温阀 苏州贝斯曼公司
公司名称	苏州贝斯曼自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区顺达商业广场1幢642室
联系电话	15962354101 15962354101

产品详情

01322型-截止阀角型

herose低温球阀角型，PN50

用于氧气服务”，不锈钢阀体和古铜色表面涂层，

零件号01322.X.001 *

零件号01322.X.002 *

*不锈钢管对接焊。符合ISO 1127或ASTM A312

零件号01322.X.0014 (270mm)

零件号01322.X.0024 (370mm)

适用于符合ISO 1127或ASTM A312 不锈钢管的承插焊连接

可选项

-高度H可至900mm

-带控制盘（锥形设计）的低温球阀

-带止回阀的低温球阀

-管壁厚度可选

应用范围：

用于空气及蒸气，低温液化气体，包括 LNG。

工作温度：-196 ° C / -321 ° F到+ 120 ° C / + 248 ° F

安全阀的维护1、安全阀要有防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越轨的导架，弹簧式安全阀要有提升手把和防止随便拧动调整螺钉的装置。2、它应垂直安装在锅商、集箱的很高位置。在安全阀和锅筒或集箱之间，不得装有取用蒸汽的出口管和阀门。3、安全阀与锅炉的连接管，其截面积应不小于安全阀的进口截面积。如果几个安全阀共同装设在一根与锅筒直接相连的短管上，短管的通路截面积应不步于所有安全阀排汽面积的1.25倍。HEROSE安全阀主要被广泛应用于：蒸汽锅炉、汽车槽车或铁路罐车、采油井、蒸汽发电设备的高压旁路、压力管道、压力容器等，是锅炉、压力容器和其他受压力设备上重要的安全附件。一般安装于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。当设备或管道内压力或温度超过安全阀设定压力时，自动开启泄压或降温，保证设备和管道内介质压力(温度)在设定压力(温度)之下，保护设备和管道正常工作，低温阀，防止发生意外，减少损失。鉴于设备泄压的需要，HEROSE安全阀在保护设备过程中起到至关重要的作用。低温阀-苏州贝斯曼公司(图)由苏州贝斯曼自动化设备有限公司提供。苏州贝斯曼自动化设备有限公司为客户提供“压力表,安全阀,压力开关”等业务，公司拥有“德国tecsis,herose,suco,heim”等品牌，专注于传感器等行业。，在苏州工业园区顺达商业广场1幢642室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张建华。