

GX-9626-D不锈钢针管硬度检测仪注射针刚性测试仪

产品名称	GX-9626-D不锈钢针管硬度检测仪注射针刚性测试仪
公司名称	上海远梓电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海远梓 型号:GX-9626-D 产地:江苏
公司地址	上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层S区278室
联系电话	17710295255 17710295255

产品详情

产品特点：

采用7英寸K600+内核/点阵式65色 800*480分辨率触摸屏显示，PLC控制系统动态显示加载力值；；操作界面可选：中文/英文/中英文切换；数字闭环控制，AD采集速度为500KHz，内码50万；高精度时钟芯片；过载报警停机保护；触控操作：公称规格、管壁、跨度、设定载荷、最大挠度、打印设定、测试、上行、下行、时间、标定。并由机载打印机打印测试结果。

执行标准：ISO9626-2016、GB18457-2015《制造医疗器械用不锈钢针管》标准中相关条款设计制造；

管壁：正常壁、薄壁、超薄壁三种任选；

公称规格：0.18~3.4mm;

载荷范围：1.0~60N，精度：±1%；分辨率：0.01N

加载速率：1mm/min;

跨 度：5~50mm 精度：±0.1mm；

挠度范围：0~0.999mm，误差不大于±1‰；

分辨率：0.001mm

打印方式：每次可打印8次、13次或20次试数据及平均挠度值和偏差值

净重：15kg 外形尺寸：400×290×240（mm）

发货清单：主机1台、合格证1份、配套夹具、操作说明书1份、打印纸1卷、配套砝码。

电源：AC90V-240V/50Hz

数据保存：机载针式打印机/可U盘导入电脑存储

净重：10kg 外形尺寸：300 × 240 × 240 (mm)

服务：可定制非标仪器

仪器终身免费依国家标准规定升级服务、终身维护

上海远梓电子科技有限公司为专业的设备厂家，为全国用户提供直供服务和上门培训。我们很荣幸为您介绍我们的最新产品，GX-9626-D不锈钢针管硬度检测仪注射针刚性测试仪。

这款测试仪的品牌为上海远梓，型号为GX-9626-D，产地是江苏。我们为您提供操作简单的中英文系统和Linux系统，让您轻松上手。同时，我们还配备了针式打印机，方便您进行数据输出。另外，我们提供终身维护服务，让您无后顾之忧。

通过GX-9626-D不锈钢针管硬度检测仪注射针刚性测试仪，您可以快速、准确地测试注射针的硬度和刚性。我们采用了先进的技术和设计，确保测试结果的可靠性和准确性。您可以根据测试结果，判断注射针的质量和性能，进一步优化生产线的工艺流程。

在使用过程中，我们为您提供了非常方便的系统升级服务，免费为您升级中英文系统和Linux系统。另外，我们还支持第三方证书的使用，确保测试结果的可信度。对于特殊需求，我们也提供非标定服务，满足您个性化的测试需求。

在购买GX-9626-D不锈钢针管硬度检测仪注射针刚性测试仪时，您不仅得到了卓越的产品，还享受到了专业的服务。我们的专业团队会为您提供上门培训，确保您能够正确、有效地使用测试仪。同时，我们还提供远程技术支持，及时解决您在使用过程中遇到的任何问题。

总之，上海远梓电子科技有限公司作为专业设备厂家，为您提供高品质的GX-9626-D不锈钢针管硬度检测仪注射针刚性测试仪。我们的产品操作简单、维护便捷，可以满足您对注射针质量和性能测试的要求。我们的专业服务团队会全程陪伴您，给您带来更好的购买体验和售后服务。欢迎您随时联系我们，了解更多关于GX-9626-D不锈钢针管硬度检测仪注射针刚性测试仪的信息！