

1000稳定土拌合站 祥坤机械 舟山稳定土拌合站

产品名称	1000稳定土拌合站 祥坤机械 舟山稳定土拌合站
公司名称	山东祥坤重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市经济开发区莲花山东路
联系电话	15689867678

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东祥坤重工机械有限公司

稳定土拌合站地基建设有什么要求？

（1）稳定土拌和站设计应体现节约用地、节省投资、环保节能、永临结合、合理实用的原则，应重视防灾减灾、保护等工作。

（2）稳定土拌和站设计应综合考虑施工生产情况，600稳定土拌合站价格，合理划分拌和作业区、材料计量区、材料堆放区及运输车辆停放区等。生活设施和办公设施应与生产区分离，尽量利用附近城镇房屋和设施。

（3）稳定土拌和站的位置和规模应根据运输和工程条件、混凝土较大月施工任务量和高峰强度、拌和物使用时间要求（供应半径不宜大于15km），经技术经济比选确定。

（4）稳定土拌和站设计应根据施工组织设计统筹考虑，根据地形条件提出规划设计方案。用地应根据较大月施工任务量、堆放能力等因素确定。设计生产能力应根据混凝土较大月施工任务量和高峰强度确定，并考虑备用。

在使用稳定土拌合站之前需要检查哪些地方

1、稳定土拌合站各润滑点必须进行润滑工作；各润滑点位于拌合站出料门轴，各储料斗和称量斗门轴，舟山稳定土拌合站，胶带运、机托轮、压轮、滚筒、轴承、传动链条、螺旋轴上、下端轴承及主机大齿轮等处。2、检查电器中的接触器，中间继电器静动触头是否损坏和烧坏等。3、稳定土拌合站搅拌机手动油泵是否需要加注润滑脂；4、检查稳定土拌合站叶片、刮板、搅拌臂等的磨损情况必要时调整间隙或更换。5、检查振动器联接螺栓有无松动现象；检查空压机曲轴箱内润滑油质量。必要时进行更换。

在稳定土拌和站生产过程中有一个非常重要的原料那就是水泥，保管水泥也是有相应的要求的，并非随意放在一旁就可以了。

一、水泥防潮防水工作。水泥储存和输送的威胁使雨水和潮气，特别在雨水较多的南方，所以在一开始安装的时候，仔细检查整个通路的严密性，从原理和结构上进行防潮和防雨的处理，这是非常重要的。

二、稳定土拌和站设备的设计以及保养。水泥称量斗上部的进料口与螺旋机出口的连接，不宜过紧，也不宜过松，过紧就会影响秤的准确度，过松就会影响进料的通畅；水泥称量斗与主机投料口的连接处理不好时，700稳定土拌合站，会由于物料的堆积和凝固所形成的硬块对秤斗造成支撑作用，1000稳定土拌合站价格，秤的计量就可能不准确；主机的水泥进料通道由于受主机中水气的影响，通道壁易粘水泥，使水泥进料通道越来越细，影响投料的速度，且水泥不易投料干净，所以要对水泥称量斗的上下通道经常进行检查和清理，保证水泥的计量。

1000稳定土拌合站价格-祥坤机械-舟山稳定土拌合站由山东祥坤重工机械有限公司提供。1000稳定土拌合站价格-祥坤机械-舟山稳定土拌合站是山东祥坤重工机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。