

# 电加热管批发 湖南电加热管 镇江恒升达

产品名称	电加热管批发 湖南电加热管 镇江恒升达
公司名称	镇江市恒升达化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市八桥镇二桥西100米
联系电话	13805295610 13805295610

## 产品详情

### 石油化工行业应用导热油电加热器设计规范

石油化工装置中的导热油电加热器。导热油电加热器及技术的发展不断完善，其温度控制稳定、节能、环保等优势已凸现。虽在一次性投资方面略高于蒸汽或热水伴热，但导热油电加热器系统以其伴热精度高，生产和维护费用低，节能、环保、无腐蚀等特点，在大型石化项目中得到越来越广泛的应用，下面小编给大家介绍石油化工装置中的导热油电加热器原理及设计规范。

### 挡风门电加热器

该产品为我公司新近开发的专门用于火电厂脱硫系统中挡风门电加热器。

挡风门电加热器的研制为火电厂烟气脱硫空气加热中的热损失大大降低确保加热效果。

挡风门电加热器与原生产的圆形空气电加热器相比不同点为：

- 1、该产品为直通方体密封内保温式，无须现场保温，而圆形的空气电加热器需要在现场进行保温。
- 2、方体密封内保温电加热器内不设有导流板，加热器功率大大低于圆形电加热器，确保热空气不受阻而降低热效率。而圆形的内部设有导流板，对热效率会降低而且功率需要加大才能确保热效率。
- 3、方体密封内保温式电加热器不设定导流板，对于密封风机的风速及流量不受阻，湖南电加热管，确保脱硫过程中挡板门不受腐蚀气体侵蚀，不锈钢电加热管，而导致挡板门使用寿命降低。
- 4、方体密封内保温式设计新颖，造型美观。

该产品具有热效高、干燥效果好、性能稳定、安装使用方便、维护工作量小等特点，适用于电站空气输送斜槽、电除尘器灰斗气化和灰库气化、烟气脱硫、脱硝。

主要技术指标：

- 1.工作电压：380/220V
- 2.总功率：15 ~ 100KW 100 ~ 240KW
- 3.控温：范围0 ~ 400
- 4.控制精度：1级
- 5.配用热电偶分度号：K 、 PT100 （特殊的可根据用户要求选用）

1、结构紧凑：SRZ型空气加热器采用无缝钢管绕制上皱折钢带而成，电加热管批发，呈螺旋状，开工电加热炉，片距只有5 ~ 8mm；SRL型空气加热器采用钢管铝翅片管束，接触紧密，散热性能好。

2、节约成本：SRZ、SRL型空气加热器的价格远低于热风炉的价格，其性能价格比高。

3、精心加工：先进的加工技术，严格的质保体系，严格组织、精心加工。

4、便于安装：安装、使用、维护简单方面，劳动强度低。

电加热管批发-湖南电加热管-镇江恒升达(查看)由镇江市恒升达化工科技有限公司提供。“防爆电加热器,电加热器,挡风门电加热器,电加热导热油炉”选择镇江市恒升达化工科技有限公司，公司位于：扬中市八桥镇二桥西100米，多年来，恒升达化工科技坚持为客户提供好的服务，联系人：姚恒龙。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。恒升达化工科技期待成为您的长期合作伙伴！