

现货销售沈阳螺丝扭断测试仪

产品名称	现货销售沈阳螺丝扭断测试仪
公司名称	深圳市拟基多友精密仪器有限公司
价格	11500.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道大浪南路新城市花园2栋D座302室
联系电话	13417347638 18025332755

产品详情

螺丝扭力测试仪是深圳拟基多友仪器公司研发生产的产品，产品生产于日本，是由子公司日丰公司，拟基多友精密仪器有限公司销售。螺丝扭力测试仪，主要用于检测螺丝的紧固程度以及螺丝的扭断力，以确定螺丝在多大力的程度上可以扭断；

螺丝扭力测试仪常用于螺丝扭力测试，螺丝扭断力试验，螺丝类的企业，计量局等；

螺丝扭力测试仪产品用途:主要检测用来测量，检测螺丝钉，木钉的扭断力值！

nititoyo螺丝扭力测试仪(螺丝破坏测试仪器)此款扭力测试机,采用日本技术,由我司高级工程师设计研发,独特的外部设计,操作简单,功能齐全,适合一般旋紧,检查及破裂试验,手持方便,直接读数,大表盘方便读数.

厂家现货供应螺丝钉扭力测量仪/螺帽扭断力测试仪/批头扭断力测试仪/螺丝破裂检测仪/螺丝扭力检测仪/螺丝扭力测试仪/破坏性扭力测试仪/扭力测试仪/数显螺丝扭力测试仪

品牌：nititoyo

我司现有螺丝扭力测试仪的型号有nty-m6，nty-m10，nty-m12

螺丝扭力测试仪技术参数分别是：

1.仪器型号:nty-m6

2.类型：万能夹具型

3.测量范围：m2-m6

4.仪器尺寸：

. 机台长度：220mm

. 机台宽度：300mm

. 机台高度：500mm

1.仪器型号：nty-m10

2.类型：治具型

3.测量范围：m2-m10

4.标配治具：3个治具

5.仪器尺寸：

机台长度：280mm

机台宽度：180mm

机台高度：450mm

1.仪器型号：nty-m12

2.类型：治具型

3.测量范围：m2-m12

4.标配治具：3个治具

5.仪器尺寸：

机台长度;550mm

机台宽度：250mm

机台高度：670mm

螺丝扭力测试仪作用：

- 1、仪器主要用于紧固螺丝，破坏螺丝，扭断螺丝，测试螺丝扭力力等，
- 2、螺丝扭断测试仪,独特的外部设计,操作简单,功能齐全,适合一般旋紧,检查及破裂试验,手持方便,直接读数,大表盘方便读数.

螺丝扭力测试仪特点:

快速测量 节省时间

不良品----减少

评定破坏数值

操作方便 通用性强

轻便易搬 维护简单

操作环境要求不高.

以上螺丝扭力测试仪型号,可选配不同的扭力批头,例:梅花,十字,一字,内六角等.

日本表盘式东日牌(tohnichi)指针扭力扳手(选购件) 型号：15db3 测量范围：2-15kgf.cm
型号：30db3 测量范围：3-30kgf.cm 型号：60db3 测量范围：6-60kgf.cm
型号：120db3 测量范围：2-120kgf.cm 型号：230db3 测量范围：30-230kgf.cm
型号：450db3 测量范围：50-450kgf.cm 型号：1800db3 测量范围：200-1800kgf.cm

深圳拟基多友精密仪器有限公司是具仪器专业设计、生产、销售、服务为一体测量的仪器厂家，自1986年创立以来，经过多年的打拼，日丰在产品生产技术，念等方面突飞猛进，其产品和服务先后得到西门子，三洋机电，东洋旺和，欧姆电子等众多国内外公司的好评，并建立了长期稳定的合作关系。特别是在仪器维修方面，公司更有一批高素质的稳定的维修人员，他们经过公司专业技术人员的培训，且是具有多年的仪器维修工作经验。希望通过我们的服务让贵公司壮大中，提供以示便利。欢迎来我司参观指

导!

销售经营兼维修项目：1、卡尺、千分尺、千分表，量表，杠杆表，厚薄规，spc数据输出装置，光栅尺，高度规，塞尺，万能角度尺，深度表，内径表，孔径规，角度规，针规，测头，微分头，高度尺，高度仪，厚度表，高度规，张力计，扭力扳手，扭力起子，推拉力计，千分尺座，电子秤，塞规，硬度计，大理石平台，磁性表座，扭力测试仪。

2、投影仪、工具显微镜、影像测量仪、光学显微镜，硬度计，高度计，盐雾试验机、测头。

3、螺丝扭力测试仪、同心度测试仪、表面粗糙度测试仪，高度规、比测台、磁性表座。4、.投影仪专用灯泡,显微镜环形灯源 我司并配有大量的三丰量表，杠杆表，千分表，百分表型号齐全。

欢迎新老客户来电咨询！欢迎广大朋友来电咨询：0755-36520766

手机咨询：13510534234（郭先生）

qq咨询：2635789217

邮件咨询：nititoyo@126.com

产品网站：<http://www.r2112.cn/>