

# 厂房环氧地坪 环氧地坪 安徽创大|密封防尘

产品名称	厂房环氧地坪 环氧地坪 安徽创大 密封防尘
公司名称	安徽创大环氧地坪装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区临泉路7232号
联系电话	13865951022

## 产品详情

环氧地坪地面需经常性的定期维护清洁，这样既可以使地面保持美观清洁，也可以除去地面上可能存在的、会刮花漆膜的坚硬颗粒。如何让环氧地坪用得久：1、防止坚硬、尖锐的物品直接摩擦地面。2、对于溅落到地面上的腐蚀性的化学药品和溶剂应立即清除。环氧地坪漆是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。

环氧地坪漆施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面。地面如有粗硬砂粒、泥浆应及时扫除干净，以免砂粒碾磨地面，减少地面磨损。地坪漆从开始时用于功能性地坪：如防腐、耐磨、防滑，发展到通用的普通工业地坪，除了具有功能性的要求，厂房环氧地坪，还具有装饰性的效果。表面保洁.环氧地坪表面清洗方法简便，一般用水擦洗。如清洗的污渍，环氧地坪施工，使用清洗剂即可，也可用工业剂、除垢剂等，防滑环氧地坪，然后再用水冲洗干净。

工业地坪获得广泛应用的基础上，随着人们生活水平的不断提高，现已在家庭装璜中得以推广应用。环氧地坪已成为我国发展速度快的产业之一，环氧地坪，引起众人的注意。环氧树脂地坪施工对原地面的要求：混凝土要求平整密实，强度要求在C25(含C25)以上。强度太差，必然影响涂层耐压、抗冲击性能及耐久性。对于环氧地坪上相当顽固的污渍，也可用机械清洁的办法，但对地面不要施压、磨损过大以影响地面的平整及光泽。

厂房环氧地坪-环氧地坪-安徽创大|密封防尘(查看)由安徽创大环氧地坪装饰有限公司提供。安徽创大环氧地坪装饰有限公司是一家从事“环氧地坪,密封固化剂地坪,自流平地坪,耐磨地坪”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“西卡,巴斯夫”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使安徽创大在工程施工中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!