

猪脱毛机 家猪脱毛机 利顺机械

产品名称	猪脱毛机 家猪脱毛机 利顺机械
公司名称	诸城市利顺机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市龙都街道沙戈庄村101号
联系电话	15095218785

产品详情

生猪脱毛机的清洗工作过程

要想更好的使用加工设备，我们应对设备的一切进行全放面的了解，只有这样才能让设备发挥出更好的作用，这点是非常重要的，今天小编给大家详细介绍分析生猪脱毛机的清洗工作过程，大家 详细了解。

脱毛机生猪在进行屠宰前进行淋浴工序，从待宰圈内出来的时候，人工赶猪，用比较软的工具拍打猪体，这里要注意的是（赶猪道一定要宽一些让猪都能看到对方，主要是为了让猪不要过度害怕），在屠宰定要进行麻电，在这里可能出现的问题是，猪脱毛机，生猪在麻电过程当中断尾骨，为什么会这一问題，我这里就不解释了，脱毛机请到本站内（产品知识）当中查看其原因及解决方案。麻电过程是必须要进行的，这一点主要为了让不能出现过激反应。过激反应的猪，体内会分泌一种霉会影响到猪肉的质量。在这个环节麻电过程当中，主要提到一点的是，有很多人用到三点麻，600斤猪脱毛机，但是出现的问題是，家猪脱毛机，猪屠宰完后，猪胴本发紫并有出水现像。生猪进行刨毛前，烫池的温度要实行控制，不能过高。生猪在从购买点运回屠宰场的时候，脱毛机应该静养八个小时。

用途及特点

家禽脱毛机是禽类宰杀生产中的主要设备。适应于浸烫后的脱毛工序，该设备采用机械传递方式，依靠禽体和橡胶棒之间的相对磨碰，脱去禽体羽毛。经该机脱毛后，禽体表皮无破损，脱毛率高，该设备全部采用不锈钢材料制成，完全符合食品卫生标准。本系列脱毛机经多种方式组合，可以满足不同生产能力的需要，并可与进口设备配套使用。

300C型生猪刨毛机，猪脱毛机原理，是国内生猪刨毛的先进设备。本机内部空间开阔，可进入大小不同的猪体，刨毛工序全部由机械及链条传动系统控制，可以快速进行刨毛，可适用于各种不同猪种的刨毛，本机适应于屠宰量大的屠宰场。

(注：猪体刨毛前应进行烫毛，猪体在60~65 热水中浸烫3分钟方可进行刨毛)

二、 主要性能与参数：

- 1、 电机型号及功率： Y160L-6 P=11KW
- 2、 生产能力： 200~250头/小时
- 3、 工作负荷： 300Kg (每次1~3头)
- 4、 刨毛空间长度： 2100mm
- 5、 每次刨毛时间： ~40秒
- 6、 外形尺寸(长×宽×高)：3200×3200×2300
- 7、 设备重量： 3500Kg

猪脱毛机-家猪脱毛机-利顺机械(诚信商家)由诸城市利顺机械厂提供。诸城市利顺机械厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。利顺机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市诸城市龙都街道沙戈庄村101号，联系人：孙梅。