## 山东补口电热熔套型号及厚度

产品名称	山东补口电热熔套型号及厚度
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:雄辉 材质:聚乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

## 产品详情

山东补口电热熔套型号及厚度

该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、耐老化、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温管补口;中控缠绕管、钢钢带增强管螺旋波纹管;直埋石油保温管补口。电热熔焊机:该产品专为高密度聚乙烯聚氨酯保温管补口焊接电热熔套(带)设计开发,自动化程度高,电压220v/380v通电自动转换,重量轻易携带、禁久耐用,适用于各种施工环境。热熔套:是在优质PE板材上经二次加工复合特种电热网而成的一种特殊联接管件。用途:主要应用于热力管道、石油管道、天然气管道、防腐保温管道的接口联接。特性:粘接强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。

## 山东补口电热熔套型号及厚度

补口前必须对补口位进行清理,将环向焊缝及附近的毛刺、焊渣、污物、油及杂物清理干净。队补口部位表面进行除锈处理,表面除锈处理质量应达到涂装前钢材表面锈蚀等级,GB/8923规定的Sa2.5~Sa3.0级。可选用喷砂或电动工具除锈。补口搭接部位的聚乙烯层应打磨至表面粗糙。其端部进行坡口处理,坡角其端部进行坡口处理,坡角不大于30度,然后用火焰加热器队补口部位进行预热。防腐热缩套与聚乙烯防腐层搭接宽度不小于100mm。如果湿度大于85%或下雨、雪天应停止施工。

密封性能好,耐腐蚀,寿命长,牢固,操作简易,使用方便,成本低。产品的生产质量受

多种因素的影响,因此我们在生产过程中要考虑到生产原料,工具等,对于热缩套来说它的加热工具选用是比较重要的,为了方便大家的选择,下面就为大家介绍一下它的加热工具。热缩套加热工具有很多种,室内一般用热风枪,烘箱,烘道,塑料焊枪等,室外作业可用手握试,天然气罐火烤等。但是给它加热我们通常使用专业的热风枪,这种便携式机器设备在很多的大型的加工公司都是有的。使用这种设备就可以真正的实现加热的功能,对实现整个效果才是非常有好处的