

盐城再沸器清洗 再沸器清洗工厂 苏州森能环保

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 盐城再沸器清洗 再沸器清洗工厂 苏州森能环保 |
| 公司名称 | 苏州森能环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州高新区塔园路379号 |
| 联系电话 | 15850195986 15850195986 |

产品详情

苏州森能环保科技有限公司是从事高压水射流和化学清洗的企业，包括电厂凝汽器清洗除垢、不锈钢设备高压水除垢、锅炉清洗、冷冻机清洗、再沸器清洗、冷却器清洗，欢迎来电咨询！

再沸器特点：

- 1、总传热系数是碳钢、不锈钢列管式换热器的2倍以上；
- 2、耐温耐压高；
- 3、因自身全圆弧柔性过度结构，对流体实现变截面流动，形成正压差和负压差，自除垢、防垢能力非常强；
- 4、管壁薄（0.8-1.0mm），自身波纹结构无应力，再沸器清洗费用，无温度梯度，流体温度几乎瞬间均一；
- 5、压降小；
- 6、应力分布均匀，不出现拉裂变；
- 7、换热管束可拆卸、抽出、维修和清洗；
- 8、换热面积是同等条件下碳钢、不锈钢的60%即可充分满足工况条件；

苏州森能环保科技有限公司是从事高压水射流和化学清洗的企业，包括各类热交换器清洗、蒸馏塔清洗、回收塔清洗、大型储罐清洗、GGH脱硫元件清洗、空气预热器清洗、冷油器等清洗工程，欢迎来电咨询

询！

1、经常对蒸发器的结霜状况进行检查。当霜层过厚时，应及时除霜。当结霜异常时，可能是由于堵塞造成的，应及时查找原因并予以排除。

2、蒸发器长期停用时，将制冷剂拙到储液器或冷凝器中，使蒸发器的压力保持在0.05MPa(表压)左右为宜。若为盐水池中的蒸发器，盐城再沸器清洗，还需用自来水冲洗，冲洗后在池内注满自来水。

苏州森能环保科技有限公司是从事高压水射流和化学清洗的企业，包括电厂凝汽器清洗除垢、不锈钢设备高压水除垢、锅炉清洗、冷冻机清洗、再沸器清洗、冷却器清洗、锅炉省煤器清洗，再沸器清洗厂家，欢迎来电咨询！

凝汽器：将汽轮机排汽冷凝成水的一种换热器，再沸器清洗工厂，又称复水器。凝汽器主要用于汽轮机动力装置中，分为水冷凝汽器和空冷凝汽器两种。凝汽器除将汽轮机的排汽冷凝成水供锅炉重新使用外，还能在汽轮机排汽处建立真空和维持真空。

盐城再沸器清洗-再沸器清洗工厂-苏州森能环保(推荐商家)由苏州森能环保科技有限公司提供。盐城再沸器清洗-再沸器清洗工厂-苏州森能环保(推荐商家)是苏州森能环保科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张总。