

阳光防腐公司老板 环氧富锌底漆 环氧富锌底漆

产品名称	阳光防腐公司老板 环氧富锌底漆 环氧富锌底漆
公司名称	河南省阳光防腐涂装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市清丰产业集聚区金水路阳光防腐涂装
联系电话	15039367088 15039367088

产品详情

环氧富锌底漆适宜的干膜厚度通常是60 μ m ~ 80 μ m左右。面漆涂层适宜的干膜厚度时60 ~ 80 μ m.而对于C4中等以上涂装，剩余的涂膜膜厚应该用中间漆。

环氧富锌底漆本身的特性决定其应该配套中间漆：

环氧富锌底漆的含量要求：PVC大于CPVC，才能发挥电化学防腐作用。但裸漏的也同样会于羟基发生反应，酸聚氨酯漆等均含有羟基。因此必须加涂中间漆.

涂装环氧云铁中间漆可实现1+1 > 2的效果

环氧云铁中间漆封闭性能好，弥补了富锌底漆封闭性不足的短板；

鳞片状的云母氧化铁能抵御光线对涂层的破坏，也增强的面漆的耐候性；

环氧云铁中间漆本身是优良的屏蔽型防锈漆。

因此，环氧云铁中间漆在发挥本身作用时，还给底漆和面漆分别送出有力助攻，实现了1+1 > 2的效果。

环氧富锌底漆是一种底漆，用于防腐蚀涂料系统，可以提供保护，适合各种强腐蚀环境，如海上设施、石化厂、纸浆厂和造纸厂、桥梁、发电厂等。

该漆可用于原有金属结构的维修保养，也能使新结构获得的防腐蚀能力。

技术指标

颜色：灰色；光泽度：亚光；包装规格：A组分20kg，B组分2kg A组分25kg，B组分2.5kg 稀释剂10kg/桶；体积固体分：59%-70%

典型膜厚：50~80 μm的干膜厚度相当于85~175 μm的湿膜

理论涂布率：在上述体积固体分和干膜厚75 μm条件下，环氧富锌底漆价格，6~8m²/kg

在上述体积固体份干膜厚3密尔的条件下，315平方英尺/美制加仑 实际涂布率 考虑适当的损耗系数；涂覆方法：无气喷涂、空气喷涂 刷涂

配套用漆：

环氧云铁中间漆，环氧中涂漆，环氧富锌底漆，聚氨酯面漆，环氧富锌底漆批发，酸聚氨酯面漆，环氧富锌底漆报价，氟碳漆等。但不能与油性醇酸类，聚酯类油漆配套使用。

安全注意事项：

本产品应由涂装操作人员根据本说明书、材料安全数据表和包装容器上的使用说明书中的建议在生产场地使用。如果没有阅读本材料安全数据表（NSDS）；则不可使用本产品。该说明书已由长沙一力涂料科技有限公司提供给用户。

涂覆和使用本产品的一切工作必须根据各种有关的国家卫生、安全和环保标准与法规进行

如果要在涂有本产品的金属材料上进行焊接或火焰切割，将散发出尘埃和盐雾，因此需要使用合适的个人防护设备，采取充分的局部抽气通风措施。

如果对本产品相关技术问题有怀疑，请向长沙一力涂料科技有限公司查询详情。

阳光防腐公司老板(图)-环氧富锌底漆价格-

环氧富锌底漆由河南省阳光防腐涂装有限公司提供。河南省阳光防腐涂装有限公司是河南濮阳,工业制品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在阳光防腐领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创阳光防腐更加美好的未来。