

## 612640130675凯龙原厂尿素泵供应商 济南信发汽配

产品名称	612640130675凯龙原厂尿素泵供应商 济南信发汽配
公司名称	济南信发汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区蓝翔路56号泉利汽配城21-102
联系电话	13465314101 13465314101

## 产品详情

今天尿素生产尿素喷嘴厂家讲述使用车用尿素时的方法步骤

- 1.在发动机熄火后至少30秒，不要断开车辆的总电源，发动机熄火，尿素喷嘴系统将在管道排出残余的尿素溶液，避免结晶堵塞。这一阶段持续30秒，然后自动关机。
- 2.每天检查车用尿素罐液位，如果发现量不够应立即添加。
- 3.尿素喷嘴的罐盖紧，以免造成污染和尿素结晶。
- 4.使用干净的尿素管和填充工具，尿素管不应太长。
- 5.不能随机断开尿素泵各关节，需要断开尿素泵的管接头，612640130675凯龙原厂尿素泵纯新，应先清洁界面及其邻近部位，并增设了保护套，异物进入管道，尿素泵。
- 6.清洗溶液中尿素泵沉浸在任何类型的清洁，不能使用任何清洁剂尿素泵，如潮湿的布擦拭干净污物只能使用。

scr后处理工艺清理工作中全过程SCR尿素废气箱清洗设备尿素箱的功效是尿素溶液的存储与供求平衡。在尿素箱上配置液位仪和温度感应器。液位传感器用以检测系统、监控器尿素使用量及低液位仪警报等。温度感应器则用以分辨尿素溶液的温度为此明确是不是必须起动或是关掉加温设备，避免水溶液或超温。对尿素箱的加温大多数运用汽车冷却液来进行，其冷冻液管路的操纵继电器受柴油发动机电机控制单元操纵。空气压缩罐用以出示空气压缩给定量给料单元。过虑后的空气压缩经空气滤芯再进到定量给料单元。SCR废气后处理工艺系统软件的关键单元是定量给料单元，它的微控制器受柴油发动机电机控制单元ECM操纵，用以将与柴油发动机运作负荷所造成的氮氧化物量相符合的尿素量喷到排汽管。在

給料工作中时，其内部的电动泵依据微控制器接受到的命令从尿素箱吸进所需求量的尿素溶液，尿素溶液与空气压缩混和并做雾化进到喷涌管路。为了确保其一切正常工作中，612640130675凯龙原厂尿素泵原厂，该单元还具备自除气和自清理作用。即在每一次工作中前，电动泵以工作中总流量从尿素箱吸进尿素溶液并且经过流回管回到，嘉峪关612640130675凯龙原厂尿素泵，以去除管路中将会存有的气体对计量检定精密度的危害，该全过程称为除气全过程。在电动泵终止工作中后，612640130675凯龙原厂尿素泵供应商，空气压缩会不断供求平衡直到将管路中的尿素溶液吹除整洁，为了防止尿素在管路中残余结晶体堵塞管路，该全过程称为清理全过程。定量給料单元与尿素箱中间有两根管路相接，即供求平衡管和流回管。供求平衡管用以給料及除气全过程尿素溶液的供求平衡。流回管则用以除气全过程中尿素溶液的回流。

1163722 水温传感器 道依茨

13695319112 济南信发汽配

13020385 机油压力传感器 道依茨

13695319112 济南信发汽配

13034188 相位传感器

13695319112 济南信发汽配

13060071 燃气温度传感器-小

13695319112 济南信发汽配

13060072 燃气压力传感器-大100R-00095

13695319112 济南信发汽配

13695319112 济南信发汽配

13695319112 济南信发汽配

14090067 水温传感器

13695319112 济南信发汽配

1B24237600010 里程表传感器

13695319112 济南信发汽配

200V27120-7038 曲轴转速传感器

13695319112 济南信发汽配

200V27421-0229 轨压传感器

13695319112 济南信发汽配

201V27421-0141 油位传感器

612640130675凯龙原厂尿素泵供应商-济南信发汽配由济南信发汽车配件有限公司提供。济南信发汽车配件有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。济南信发汽配——您可信赖的朋友，公司地址：山东省济南市天桥区蓝翔路56号泉利汽配城21-102，联系人：罗经理。同时本公司还是从事山东氮氧传感器厂家，氮氧传感器生产厂家，森萨塔氮氧传感器的厂家，欢迎来电咨询。