

# 海润管道 固定保冷管托 河北保冷管托

产品名称	海润管道 固定保冷管托 河北保冷管托
公司名称	沧州海润管道装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州市盐山县开发区
联系电话	15373317315 15373317315

## 产品详情

### A13双螺栓管夹价格-A13双螺栓管夹海润管道

“海润管道”，是一家生机勃勃充满活力的企业，方形补偿器厂家支吊架管托，支吊架管夹，弹簧支吊架，布料机，胶管，长沙A13双螺栓管夹？衡水A13双螺栓管夹。服务于：厦门，盐山，河北保冷管托，海兴，福建，郑州，大城，江苏，大城....“忠于我们的事业并各司其职”是我们的立身之本，保冷管托厂家，“锐意进取

不断创新”是我们的发展之路。长沙A13双螺栓管夹1.管托形式：EB（隔热型管托）、CA（隔冷型管托）、EC（隔热、隔冷两用型管托）、EA（普通型管托）

2.连接形式：K（卡箍型）、H（焊接型）

3.底板形式：长沙A13双螺栓管夹

1—滑动型（四氟与不锈钢，摩擦系数0.1）；

2—导向型（四氟与不锈钢，摩擦系数0.1）

3—滑动型（四氟与不锈钢，摩擦系数0.06）；4—导向型（四氟与不锈钢，摩擦系数0.06）

5—滑动型（四氟与不锈钢，固定保冷管托，摩擦系数0.3）；

6—导向型（四氟与不锈钢，摩擦系数0.3）

7—焊接固定型；

8—限位挡板固定型

4.公称直径：管道的公称直径分为两大系列：A系列和B系列，A系列为英制规格，B系列为公制规格。当

管道直径为英制规格时，DN100的管道表示为4"，当管道直径为公制规格时，DN100的管道表示为100。

5.管托高度：单位为mm。

6.管托长度：单位为mm。

长沙A13双螺栓管夹

可变弹簧支吊架主要由圆柱螺旋弹簧、位移指示板、壳体及松紧螺母等零件

可变弹簧支吊架按安装方式的不同，分为A、B、C、D、E、F、G七种型式

企业视频展播，请点击播放

视频作者：沧州海润管道装备有限公司

上海保冷管夹厂家 上海A13保冷管夹工期短

管道在工作过程中，可能有以下的荷重作用于支吊架：

管子重量；

阀门、法兰、三通等管件重量；

保温层重量；

管内介质重量；

弹簧支吊架预压弹簧产生的附加力；

弹簧支吊架的转移荷重；

滑动支架的摩擦力；

管道热胀冷缩、冷紧或连接设备的热位移产生的力和力矩；

介质产生的作用力。

?工作荷重（ $P_{gz}$ ）、安装荷重（ $P_{az}$ ）、结构荷重（ $P_{jg}$ ）

支吊架的工作荷重：管道在热态工作时，按支吊架布置情况，保冷管托支架，分配给支吊架的管道自重称为支吊架的工作荷重。

支吊架的安装荷重：管道处于冷态（即安装状态）时，支吊架承受的管道自重，就是安装荷重。

支吊架的结构荷重：1.5倍的工作荷重加上有关的附加力或力矩，称为支吊架的结构荷重。

A13双螺栓管夹哪家生产-海润公司供应

双螺栓管夹是由左右两半片抱箍对合后联接而成。A13双螺栓管夹左右两半片抱箍均呈半圆环状，半圆环两端向外弯折，各形成一个安装耳。其特征在于所述左半片抱箍一端的安装耳上开有嵌槽，与其相配合的右半片抱箍的安装耳上设置有销轴，右半片抱箍一端安装耳上的销轴嵌入左半片抱箍一端安装耳上的嵌槽。

安装完毕后紧固力较强，不容易发生崩断和过应力疲劳的危险。A13双螺栓管夹节约钢材，意味着冶炼过程中二氧化碳的排放减少了。它们可以通过恒力弹簧支架而始终获得恒定的支撑力。从而就不会给管道或设备带来新的附加压力，这样就可以避免造成重大的设备和安全事故。A13双螺栓管夹

A13双螺栓管夹主辅弹簧式恒力支吊架是按主弹簧力与辅助弹簧力共同作用下合力恒定的原理设计的。焊缝表面不得有裂纹、夹渣、气孔、弧坑和超过0.5mm深的咬边，放置产品以后带来的稳定性好，因此现如今推广到很多的加工型企业当中。A13双螺栓管夹强度大、硬度高、导热系数小，这是高温隔热管托成型以后的基本特性。A13双螺栓管夹耐磨损：在本情况下，使用寿命长达15年以上。从而保证了管道热介质和冷介质的安全运行。

海润管道(图)-固定保冷管托-河北保冷管托由沧州海润管道装备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。沧州海润管道装备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为管道辅助材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事管夹固定支座，西北院导向支座，四大管道固定支座的厂家，欢迎来电咨询。