

张家口互感器回收 二手互感器回收 长城电器回收

产品名称	张家口互感器回收 二手互感器回收 长城电器回收
公司名称	河北长城电瓷电器回收有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白洋淀开发区
联系电话	15933771096

产品详情

由两只单相电压互感器组成的V-V形接线时，其一次侧是不允许接地的，

因为这相当于系统的一相直接接地。

而应在二次中性点接地，如右图所示。

2) 二次侧接地。电压互感器二次侧要有一个接地点，这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时，

一次侧的高压会窜到二次侧，有了二次侧的接地，能确保人员和设备的安全。电压互感器图册另外，通过接地，可以给绝缘监视装置提供相电压。

二次侧的接地方式通常有中性点接地和V相接地两种，如右图所示。

加强调控调度，严格绩效考核，确保资金支付计划和执行的顺利完成。会议听取了《生态环境十年变化》（2000-2010年）调查评估报告情况的汇报。会议指出，会同中科院历时三年开展的调查评估工作，经过各地区、各有关部门的共同努力，较好完成了调查评估方案编制、项目预算申报、调查评估技术要求编制和技术培训、遥感数据解译和野外实地核查、数据校对与审核、数据库建设、评估分析、报告编写等各项任务。通过调查评估，基本掌握了十年间生态系统状况及其变化趋势、变化的时空分布特征和存在的主要问题，找出了生态系统变化及问题出现的主要原因，提出了新时期我国生态环境保护的对策与建议。调查评估结果对于保护和改善我国生态环境，构家和区域生态安全格局，提升国家和地方生态环境管理能力和管理水平，促进经济社会可持续发展具有重要的指导意义。会议要求，有关部门要抓紧会同中科院对生态环境调查评估报告进行修改完善，报经审定后向社会发布。会议听取了2014年主要污染物总量减排考核结果有关情况的汇报，原则同意2014年考核结果。会议决定，考核结果经进一步核准后，报经同意后发布。

副潘岳、吴晓青、李干杰、翟青，纪检组长周英，组成员何捷出席会议。

长城电器回收公司上门回收各种型号高低压电容器，自愈式电容器，蓄电池，镉镍电瓶，电抗器，ME断路器，智能闸，互感器，放点线圈，接触器，空气开关，电线电缆等库存物资。以诚为本，信誉至上。回收，没极限。欢迎来电洽谈。

河北长城电瓷电器回收有限公司上门回收企事业单位及个人处理的各种型号废旧电容器,电热电容器,高低压电容器，自愈式电容器，脉冲电容器,蓄电池，镉镍电瓶，电抗器，ME断路器，智能闸，互感器，放点线圈，接触器，空气开关，电线电缆，多油少油断路器,高低压配电柜,高低压开关，变压器,电机,电焊机，交换机及中频电炉设备，变电设备，硅整流设备，网络通讯设备，机电设备，工矿企业生产废料库存物资。电流互感器 %误差曲线校验步骤：按照保护装置类型计算流过电流互感器的一次电流倍数

根据电流互感器的型号、变比和一次电流倍数，在10%误差曲线上确定电流互感器的允许二次负荷
按照对电流互感器二次负荷严重的短路类型，计算电流互感器的实际二次负荷 比较实际二次负荷与允许二次负荷。如实际二次负荷小于允许二次负荷，表示电流互感器的误差不超过10%误差：1) 增大连接导线截面或缩短连接导线长度，以减小实际二次负荷2) 选择比较大的电流互感器，减小一次电流倍数，增大允许二次负荷3) 将电流互感器的二次绕组串联起来，使允许二次负荷增大一倍。