

长城电器回收 油寝互感器回收 丹东互感器回收

产品名称	长城电器回收 油寝互感器回收 丹东互感器回收
公司名称	河北长城电瓷电器回收有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白洋淀开发区
联系电话	15933771096

产品详情

河北长城电瓷电器回收有限公司上门回收企事业单位及个人处理的各种型号废旧电容器,电热电容器,高低压电容器,自愈式电容器,脉冲电容器,蓄电池,镉镍电瓶,电抗器,ME断路器,智能闸,互感器,放点线圈,接触器,空气开关,电线电缆,多油少油断路器,高低压配电柜,高低压开关,变压器,电机,电焊机,交换机及中频电炉设备,变电设备,硅整流设备,网络通讯设备,机电设备,工矿企业生产废料库存物资。电流互感器原理线路图微型电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而微型电流互感器变换的是电流罢了。绕组N1接被测电流,称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);绕组N2接测量仪表,称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。电流互感器工作原理图微型电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。微型电流互感器在额定工作电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用 K_n 表示。 $K_n=I_{1n}/I_{2n}$

河北长城电瓷电器回收有限公司上门回收企事业单位及个人处理的各种型号废旧电容器,电热电容器,高低压电容器,自愈式电容器,脉冲电容器,蓄电池,镉镍电瓶,电抗器,ME断路器,智能闸,互感器,放点线圈,接触器,空气开关,电线电缆,多油少油断路器,高低压配电柜,高低压开关,变压器,电机,电焊机,交换机及中频电炉设备,变电设备,硅整流设备,网络通讯设备,机电设备,工矿企业生产废料库存物资。

电流互感器的作用就是“检测元件”。

我们对大电流直接测量起来不方便,也不安全,就开发了这种电器当做人们的“眼睛”,随时监测着电路的电流。

电流互感器就是将大电流或高电压下的电流变换成低电压标准电流(5A或1A)的电器;

电压互感器就是将高电压变换成标准电压（100V）的电器；

通过检测电流互感器二次变换出来的电流，就可知道电路中是否有电流流过，电流大小是多少，是否在正常情况下运行。

河北长城电瓷电器回收有限公司上门回收企事业单位及个人处理的各种型号废旧电容器,电热电容器,高低压电容器，自愈式电容器，脉冲电容器,蓄电池，镉镍电瓶，电抗器，ME断路器，智能闸，互感器，放点线圈，接触器，空气开关，电线电缆，多油少油断路器,高低压配电柜,高低压开关，变压器,电机,电焊机，交换机及中频电炉设备，变电设备，硅整流设备，网络通讯设备，机电设备，工矿企业生产废料库存物资。

变比可以理解成“倍率”即一次二次之间的倍数关系，就拿你说的50 / 5的电流互感器来说吧，该互感器的一次额定电流是50安，而二次额定电流是5安，就说明一次二次之间的电流传变倍数是50除以5等于10，简单说这个互感器能够将一次的电流按照缩小十倍的倍数传遍到二次的表计或保护装置中。即一次是10安时，二次回路中实际上只对应的流过1安的电流，一次流过20安时则二次回路中就会有2安的电流流过，以此类推，如你所说额定电流30安的电机，选用50 / 5的互感器，当电机绕组中有25安的电流时，则在该电机电流表内的电流线圈中实际上只有25除以倍率10等于2.5安的电流流过。而电流表表盘上的刻度是按照二次对应的一次电流位置画的，也就是说当二次线圈中有1安电流流过时，在电流表表盘上指示的位置上就要标出10安，以此类推。

长城电器回收公司上门回收各种型号高低压电容器，自愈式电容器，蓄电池，镉镍电瓶，电抗器，ME断路器，智能闸，互感器，放点线圈，接触器，空气开关，电线电缆等库存物资。以诚为本，信誉至上。回收，没极限。欢迎来电洽谈。