

拖车款150kw静音柴油发电机 户外工程 野外施工应急电源TO150000E

产品名称	拖车款150kw静音柴油发电机 户外工程 野外施工应急电源TO150000E
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	78800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

拖车款150kw静音柴油发电机 户外工程 野外施工应急电源TO150000ET大泽动力静音柴油发电机采用力学设计及减震设施，减少了机组的共振，保证机组的平衡运行。

.每一个静音箱产品都经过严格的风阻测试，共振测试和温度测试，以确保产品运转优良，性能稳定可靠。

下面就来看下启动后的8个使用规范技巧1、将开关屏上调压选择开关置于手动位置；2、打开燃油开关，同时将燃油控制手柄固定在700转/分左右的油门位置；3、用高压油泵开关手柄连续地手动泵油，直到有泵油阻力，喷油器发出清脆的吱声为止；4、将油泵开关手柄放在工作位置上，减压阀推向减压位置；5、用手摇手柄或按下电启动按钮启动柴油机，当柴油机达到一定转速时，把减轴迅速拉回工作位置，使柴油机点火启动；6、柴油机启动后，将电钥匙拨回中间位置，转速应控制在600~700转/分，并密切组注意机油压力，表的指示（工作油压值详见各类柴油机使用说明书），若油压无指示，应立即停机检查；7、若机组低速运转正常，可将转速逐渐增加到1000~1200转/分预热运转，当水温度在50~60℃，机油温度达到45℃左右时，再将转速增加到1500转/分，观察配电屏频率表应在50赫芝左右，电压表为380~410伏，如果电压偏高或偏低时可调节磁场变阻器；

TO150000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：150KVA

备用功率：160KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数： $\text{COS} = 0.8$ (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： ± 0.5

电压波动：(%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 2

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：TO15000ET

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0#-10#柴油

柴油油箱：200L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：150KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸 (L×B×H)：3100*1200*1570mm 机组重量 (kg)：1700/1850