

衡阳县静音发电机出租

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 衡阳县静音发电机出租 |
| 公司名称 | 山东格磊机械设备有限公司 |
| 价格 | 600.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大宇 型号:100--8000千瓦 地区:各地均有办事处 |
| 公司地址 | 山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址） |
| 联系电话 | 15864948965 15864948965 |

产品详情

衡阳县静音发电机出租

山东格磊机械设备有限公司为您提供高品质的静音发电机出租服务。我们的发电机采用大宇品牌，型号为100--8000千瓦，满足各种用电需求。无论您身在哪个地区，我们都有办事处，方便您租用发电机。

租用发电机的优势：

物超所值：通过租用发电机，您可以以较低的价格获取到高性能的设备，节省大量购买费用。

方便快捷：无论您需要短期还是长期使用发电机，租用服务都能够满足您的需求。随时预定，随时上门安装。

可靠稳定：我们的静音发电机均经过严格测试和检验，确保高效、可靠、安全地工作，保障供电稳定。

适用人群：

无论是居民、农户、企事业单位、施工工地还是活动组织者，都可以选择租用我们的静音发电机满足电力需求。

对于居民和农户来说，租用发电机可帮助您在停电情况下继续正常生活，保障家庭用电；对于企事业单位，发电机可以作为备用电源，避免因停电而导致工作中断，保障企业正常运作；对于施工工地，发电机是不可或缺的工具，满足工程设备用电需求；对于活动组织者，发电机可以为您的活动提供可靠的电力保障。

值得一提的是，我们提供的发电机都是静音设计，噪音较低，不会扰民。特别适用于需要安静环境的场

所，如居民区、学校、医院等。

四缸机进气管二、排气系统 防爆型排气系统由水夹层排气管、水夹层弯管、水夹层波纹管、废气处理箱和排气阻火栅栏以及补水箱等组成。1、废气处理箱（如2所示）(1)水夹层排气管、水夹层弯管和水夹层波纹管，水夹层中的水作为冷却液与柴油机冷却系统联通封闭循环冷却，保证排气管表面温度不超150。各部件之间在连接处通过橡胶软管将各水夹层联通，使水夹层形成了一个通畅的循环水路。水夹层波纹管位于柴油机和废气处理箱之间，主要起减震的作用。(2)废气处理箱内有排气阻火栅栏、水浴箱和膨胀箱。用以处理由排气管进入的废气。主要用作熄灭废气中的火焰、进一步冷却和洗涤废气，清除炭烟及溶解废气中的部分有害物质。经过排气阻火栅栏熄灭火焰和水浴处理后的废气经膨胀箱、排气尾管通向大气。(3)排气阻火栅栏构造为叠片式，由多块1.2mm厚，51mm宽的不锈钢板叠加在一起制成的一组栅栏，栅栏片与片的间隙 0.5mm专为熄灭火焰之用。要及时清理栅栏的表面和间隙间的杂质和积炭，以保证排气的畅通。排气阻火栅栏，要做到每天一清理，清理时打开维修门，松动顶紧轮，抽出栅栏，清理两表面上的积炭和杂质，然后将栅栏装回顶紧，关闭维修门并锁住。维修清理时应保证栅栏间隙不被破坏。(4)废气处理箱中的水量控制，废气处理箱中的水量约50升，与补水箱连通。废气处理箱中水量的大小由进水浮球阀和水位报警浮球控制，进水浮球阀控制水位和在水量不足时由补水箱向废气处理箱中补水。水位报警浮球在水位降至控制水位且补水箱无法正常向废气处理箱中补水时，启动自动保护装置报警并在1分钟内使柴油机自动停机。因此，每次工作前必须将补水箱加满水，在工作中要随时观察补水箱的水位，及时加水保证防爆柴油机工作正常。(5)气密封衬垫，在进、排气的管路中，各连接法兰处都夹有密封衬垫，衬垫均采用特制的铜皮包封石棉板制成，具有良好的弹性、拆装时若发现有损坏或失去弹性应予更换，对各处的密封面不许有任何碰伤和划痕。

防爆柴油机排气系统-康明斯发电机组.png 废气处理箱的结构示意图 2、消声器 消声器的作用：主要是减少废气排出时的噪声。消声器一般用钢板冲压并经焊接而成。在装配时，消声器带有斜面的出口要朝下，以防止雨水或异物进入。3、排气管 排气管的作用是按照柴油机各缸的工作次序，分别把燃烧室燃烧后形成的废气从燃烧室中排出。排气管一般采用铸铁铸造。为了减小排气阻力，排气管内壁要做的直径较大且平整和光滑。同时，排气外管的弯曲度要做的尽可能小，否则会影响柴油机的输出功率。

品牌型号价格（每台）

100--8000千瓦

无论您需要短期还是长期租用静音发电机，山东格磊机械设备有限公司都可以为您提供满意的解决方案。我们的设备经过严格维护，确保各项性能指标达标。请随时联系我们的办事处，我们将竭诚为您服务。