

HY-3S智能转速监测仪

产品名称	HY-3S智能转速监测仪
公司名称	上海旋机自动化技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区崧泽大道6638弄15号15幢529室
联系电话	021-51078867 18930732303

产品详情

智能转速监测仪

1.概述

智能转速表是采用ARM为核心的智能转速监控保护仪表。该监控仪表具有：转速监测、双报警设置点、模拟电流输出等功能。适用于电力、石油、化工等工业部门旋转机械转速的监控和保护。

1.1传感器信号输入

智能转速表的传感器输入方式：磁阻式传感器

测速盘齿轮齿数：1~120齿

1.2超速保护和转速报警

智能转速表设有二个转速报警界限值。只要被测转速超过设定的报警值或危险值，前面板上报警指示灯或危险指示灯亮，同时报警继电器或危险继电器动作，输出开关信号。报警响应时间为0.1S。

2.主要技术指标

2.1 显示：5位0.8英寸LED数字显示

2.2 量程范围：1~99999rpm

2.3 显示精度： ± 1 rpm

2.4 报警、危险：满量程内任意设定

2.5 报警输出：常开继电器输出

2.6 触点容量：5A/250VAC 30VDC/5A

2.7 电流输出：4~20mA

2.8 RS485通讯：MODBUS-RTU协议（选配）

2.9 外形尺寸：160 × 80 × 160mm

2.10 开孔尺寸：152+1 × 74+1mm