

BJ-12.5HP (浮艇泵) 汽油机

产品名称	BJ-12.5HP (浮艇泵) 汽油机
公司名称	福州赋兴减灾设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	福州福建省福州市仓山区盖山中山工业区6号
联系电话	0591-83431525 13905015286

产品详情

产品介绍福州赋兴减灾设备有限公司，是福建省唯一专业生产jbq系列型手抬机动消防泵组企业。采用进口和国产高效汽油机、柴油机与本公司最新研制的单级离心泵配套组合制造。产品设计布局合理、结构紧凑、体积小、重量轻、耗油省、动力性能优良、起动方便、水泵效率高、引水时间快等特点。产品通过了国家消防装备质量监督检验中心的型式检验。它主要适用于武警消防部队、各专业消防队、工矿企业、县城、镇村等消防的灭火，在消防车辆无法通行的地区更具优越性，它还是排涝、抗旱、绿化灌溉、供水和应急灾害救援的理想设备。公司目标：争创品牌、真诚服务、奉献消防。

公司承诺：产品实行“三包：包退、包换、报修。”提供尽善尽美的售后服务。

每一个职工承诺、每一个环节可靠、每一个产品保证、每一个用户满意。性能参数型号：bj-12.5hp；

功率(kw)：10；发动机(hp)：美国b&s 12.5匹汽油机；重量(kg)：54；启动方式：手拉；最大压

力mpa：0.60；最大流量t/h：30；水泵：引水方式：自吸式；最大吸深：；引水时间：30s；

出水口劲mm：65 外形尺寸l×w×h(mm)：820×760×560使用及维护

按发动机用户手册要求对发动机进行良好的维护保养，以确保发动机的优良性能和长期使用。为使消防泵组能在应急时正常工作，必须每周运转一次，时间一般在15分钟左右，工作结束后应对附件(吸水管、水带、水枪)进行妥善保管。

消防泵组接触过海水等有腐蚀的液体后，应立即进行淡水清洗，以防泵内另件腐蚀。在冬季或寒冷地区等冰冻时期，消防泵使用后，应放光水泵内余水，以防泵内因冰冻而损坏零部件。注意事项

正确使用燃油，润滑油牌号(按发动机用户手册)

发动机起动后一般情况应怠速0.5分钟后逐步提高转速，尽量避免发动后立即拉高速

发动机在运转中如有异常振动声响、转速波动、飞车等应立即停机检查。

严禁水泵在无水状态下长时间高速运转(1分钟)。

严禁消防泵组在运转状态加油，必须停机加油。交易说明详情可来电咨询或面谈